

ADHESIVE EVR



Adhesive Evr je univerzální pěnopryžové pásové těsnění. Používá se k překrytí nebo vyplnění otvorů mezi jednotlivými díly a jako ochrana proti povětrnostním vlivům.



Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Adhesive Evr	EVR 400	6,3mm x 4mm x 9m	46480
Adhesive Evr	EVR 402	9,5mm x 8mm x 9m	46490
Adhesive Evr	EVR 403	9,5mm x 11mm x 9m	46495
Adhesive Evr	EVR 404	12,5mm x 8mm x 9m	40125
Adhesive Evr	EVR 405	12,5mm x 14,3mm x 9m	40130
Adhesive Evr	EVR 452	16mm x 3mm x 15m	40100
Adhesive Evr	EVR 407	19mm x 11mm x 9m	46505
Adhesive Evr	EVR 408	25,4mm x 8mm x 9m	46510
Adhesive Evr	EVR 409	25,4mm x 14,3mm x 9m	46515
Adhesive Evr	EVR 451	32mm x 3mm x 15m	46475

VLASTNOSTI

- ✓ Snadné použití – odříznete potřebnou délku, odstraníte krycí papírovou pásku a přitlačíte.
- ✓ Vysoká pevnost akrylového lepidla na všechny druhy nejen automobilových povrchů.
- ✓ Přizpůsobivé a flexibilní – lze jej použít jako těsnění do mnoha různě tvarovaných dílů a na mnoho povrchů.
- ✓ PVC/NBR/CR pryž – odolná UV záření a ozónu.
- ✓ Uzavřená buněčná struktura – odolává vodě a vnikání tlaku vzduchu, dobrá odolnost oleji a palivu.

POUŽITÍ

Eliminuje úniky vzduchu, vody a prachu. Zabraňuje hluku způsobeného chřastěním automobilových komponent. Drží na všech běžných površích. Adhesive Evr je speciálně navržen k vyplnění větších mezer, utěsnění kapot, poklopů, dveří, zavazadlových prostor, aby se zabránilo úniku vzduchu a vody. Lepicí podložka poskytuje excelentní přilnavost na čirých nátěrech, plastech, pěně, skle, hliníku, oceli, sklolaminátu, SMC, gumě, látce, vinylu a spoustě dalších podkladech.

INSTRUKCE

1. Očistěte povrch aplikace od všech kontaminací (lepidla, olej, mastnota) vhodným čističem jako KENT Acrysol.
2. Aplikujte Adhesive Evr, odstraňte jeho zadní krycí pásku, nalepte na požadované místo a pevně přitlačte.
3. Větší mezery mohou vyžadovat další vrstvy k utěsnění místa.
4. Přebytečné lepidlo, pokud došlo k jeho vytlačení mimo pásku, očistěte žiletkou.

ADHESIVE EVR

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	viz strana 1
Název:	Adhesive Evr
Životnost:	24 měsíců
Balení:	9m nebo 15m / role
Barva	černá
Celní sazebník:	40059100
Báze:	uzavřené buňky PVC/NBR/CR
Hustota:	48-80kg/m ³ ASTM D 1056
Síla v trhu:	1,6kN/n ASTM D 624
Pevnost v tahu:	>345 kPa ASTM D 412
Kompresní deformace 25%:	13-34 kPa ASTM D 1056
50% Kompresní odpor:	<40% ASTM D 1056 (RT)
Tvrdost:	30-45 Shore 00 ASTM 2240
Teplotní odolnost:	-40°C až +93°C (střídavě)
Prodloužení:	>100% ASTM D 412
Hořlavost:	splňuje FMVSS-302
Odolnost ozonu:	splňuje ASTM D 1171
Absorpce vlhkosti:	<10% ASTM D 1056
Ponor do tekutiny: (7 dní @ 23C)	<250% změny váhy
Zrychlené stárnutí:	ASTM D 1056, 7 dní @ 70C
Ohebnost:	180 ohybů bez zlomení – prošlo
Vzhled:	beze změn/kalení/zkreslení

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 08.552.121
ISO 9001:2009

