

All Purpose Foam Cleaner



Unikátní víceúčelový čistící pěnavec v ekonomickém a snadno použitelném 750ml spreji.



Název	Sklda.kód	Balení	Objed. číslo
All Purpose Foam Cleaner	APFC	12x750ml - spray	60071

Vlastnosti

- Aplikace ve spreji
- Odstraní mastnotu
- Nezabarvuje ani nezanechá skvrny
- Bezpečné použití pro všechny povrchy
- Jedinečná formule
- Rychleschnoucí - samolepící

Výhody

- Snadné použití
- Odstraní mazivo & olejovou vrstvu
- Nezanechá žádné zbytky
- Jeden čistí na vše
- Nezanechá žádné skvrny na skle
- Účinný

Aplikace

All Purpose Foam Cleaner je víceúčelový čistící pěnavec, který může být použit na matné i tvrdé povrchy. Byla navržena, aby byla ekonomická mnoha různými podobnými produkty. Při použití na sklo je účinná a rychlá, plast rychle vrátí vzhled jako nový, sedadla a potahy čistí bez prosáknutí, stopy od mastnoty a oleje jednoduše odstraní. Dokonale čistí i plexisklové kryty a plochy, stejně tak i monitory a obrazovky. Má příjemnou vůni citronu. All Purpose Foam Cleaner nezanechá svrchní vrstvu. Neobsahuje silikon a je tedy bezpečný pro použití v každé dílně, kanceláři i domácnosti.

Instrukce

1. Sprej All Purpose Foam Cleaner aplikujte ze vzdálenosti 25 až 30cm na povrch, který chcete vyčistit.
2. Čistou látkou utěrete do sucha. Pokud je potřeba, postup opakujte.

DODATEK Pokud použijete tkaninu, nejprve ji vodu vyzkoušejte na nepatrné ploše, zda nenechává zbytky.

FOAM CLEANER se používá na vnitřní i vnější aplikace u automobilů, v domácnostech, v dílnách atd. Výborně čistí sklo, látky, aluokry, lakované plochy, plasty, sedadla, přístrojové desky, skleněné a plexisklové kryty a plochy, obrazovky, monitory atd.



All Purpose Foam Cleaner



Technické parametry

Kód:	60071	Oznaení:	APFC
Popis:	All Purpose Foam Cleaner, 750ml	Rozražení pny:	P na klesne asi b hem 5 min
Trvanlivost:	12 m síc	MSDS:	Ano
Prodej produktu:	EA	Teplota vzplanutí:	N/A
Bezpe nostní informace:	Extrémn ho lavý	V n :	Lehká v n citrónu
Vytla ování produktu:	Sprej	Rozpu stnost ve vod :	ž ádná
Použití:	Dobrý sprej se spolehlivým p sobením, efektivní isti	Odstraní:	Dobrá istiící schopnost, snadno odstraní zpínu, vyt ít do suchu s istou látkou
M rná hmotnost:	N/A	Konzistence:	St edn viskózní p na
VOC:	157g/L	Rozsah teploty:	+5°C a0 +25°C
P i aplikaci na sklo:	Zanechá k iz álov jasný povrch skel		

Zdravotní a bezpečnostní informace



- R 52/53** †kodlivý pro vodní organizmy, m ůe vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú íinky ve vodním prost edí.
- S 16** Uchovávejte mimo dosah zdroj zápalení - Zákaz kou ení.
- S 23** Nevdechujte páry, aerosol.
- S 51** Pouívejte pouze v dob e v traných prostorách.
- Upozorn ní:** Tlaková nádoba. Chra te p ed sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po pouítí neprorá0ejte a nevhazujte do otev eného ohn íní Ohavého materiálu.

Prohlášení:

Vzechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý u0ivatel sám vyzkouzel vhodnost pou0ití ka0dého výrobku. Firma N tek odmítá záruku za ka0dé konkrétní pou0ití výrobku. V ůádném p ípad ěnese odpov ědnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pou0ití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
Hustope e
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz693 01
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

