

ANTI RATTLE TAPE



Samolepicí plstěná páska, pro odstranění nežádoucích zvuků jako je vrzání nebo rachocení kovových a plastových dílů, které se vzájemně dotýkají. Stejnou službu lze díky jejímu použití získat i u elektroinstalace, kde zabraňuje obdobným zvukům.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Anti Rattle Tape	ART	40m x 15mm – role	85786

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Velmi dobrá zvuková izolace.
- Velmi flexibilní.
- Neobsahuje halogeny.
- Vyhovuje směrnicí EU 2000/53/ES (pravidla pro likvidaci vozidel a autovraků), lze ji recyklovat (neobsahuje těžké kovy).
- Široký rozsah aplikačních teplot od - 40°C do +105°C.

POUŽITÍ

Používá se pro izolaci elektrických kabelů v automobilovém průmyslu, v případech kdy je potřeba redukovat hluk, který vzniká jejich dotykem či vzájemnými nárazy.

Stejně ji lze využít při montážích a opravách dílů, které se vzájemně dotýkají a tím vydávají nežádoucí skřípání a vrzání.

Anti Rattle Tape je určena i pro aplikace, kde je vyžadována dobrá tepelná odolnost. Odpovídá třídě T2, odolnost nad 100°C.

Lepidlo na zadní straně výborně přilne a drží na základních nátěrech, plastech, porézních materiálech, sklu, hliníku, oceli, laminátu, gumě, textilu, vinylu a na dalších podkladech.

Návod k použití:

1. Podklad před aplikací ART zbavte všech nečistot jako jsou staré laky, lepidla, oleje a tuky pomocí KENT Acrysolu.

2. Aplikujte Anti Rattle Tape a pevně přitlačte na požadované místo.

Role musí být skladovány na plocho a v původním obalu. Výrobek musí být chráněn před prachem, teplem, vlhkostí, přímým slunečním světlem a výpary rozpouštědla. Skladovací teplotu udržte mezi 5°C až 25°C.

ANTI RATTLE TAPE



TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu:	85786
Název:	Anti Rattle Tape
Balení:	role
Velikost:	15 mm x 40 m
Základní materiál:	polyesterová plst'
Základní materiál lepidla:	akrylát
Životnost:	24 měsíců
Teplotní odolnost:	-40°C až +105°C
Tloušťka:	0.67mm (AFERA 5006 / EN 1942 (2003))
Barva produktu:	černá
Rizikové info:	bez rizika
Pevnost v tahu:	26 N/cm (AFERA 5004 / EN 14410)
Prodloužení do zlomu:	77% (AFERA 5004 / EN 14410)
Teplotní třída Harness*:	100°C - T2 RENAULT / PSA (3000H en Cours),
Třída oděru (průměr jádra):	Třída 1 PSA (10 mm)
Výkon tlumení zvuku (dle tlukotu):	13.5 dB Renault / PSA

* V případě, že bude páska vystavena provozní teplotě nad 100°C, proveďte test kompatibility s jednotlivými podkladovými materiály.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek, s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče CZ

Tel./fax: 00420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NTEK[®]