

Anti Seize Grease



Víceú elové m d né mazadlo, které zanechává po aplikaci hustý ochranný film.



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. íslo
Anti Seize Grease	SAG	12 x 400ml sprej	83972

Vlastnosti

- Dobrá o ilnavost , vyt s uje vodu a nelze ho vymýt
- Obsahuje jemný m d ný pudr a antikorozi ástice
- Je odolné vod , chemickým výpar m, solím, pov trnostním vliv m.
- Neobsahuje kyseliny ani silikon

Výhody

- P ilne na horizontálních i vertikálních plochách, usnad uje práci p i montáži a demontáži
- Zlepýuje ochranu proti korozi, která vzniká díky horku, kyselinám a vlhkosti.
- Zmenýuje t ení kovových díl í Izoluje a t sní - zabra uje vzniku galvanického lánku a následné korozi
- Nenapadá gumu ani plasty

Aplikace

ANTI-SEIZE je víceú elové m d né mazadlo, které zanechává po aplikaci hustý ochranný film. Odolný teplotám -30°C a 0 +1100°C. Pouívá se na obtíOn demontovatelné zroubové spoje, nará0ené spoje, emenice, epy, klouby, kontakty akumulátoru, na mazání velmi zat 0ovaných pomalob 0ných loísek apod. Rovn 0 se pouívá vzude tam, kde je t eba dlouhodob zabránit ot ru, korozi a zad ení. Uleh uje stahování kuli kových loísek a demontá0 zroub a matic.

Instrukce

1. P ed pouítím produkt dob e prot epejte.
2. Aplikujte produkt v rovnom né vrstvě p ímo na ozet ovaná místa.

Pokud chcete dosáhnout nejlepšího ú inku, odmast te plochu nejprve KENT Acrysolem.

Po aplikaci na kovové plochy zanechá silnou, rovnom mou ochrannou vrstvou, která nepozkozuje gumové díly, nelze ji smýt vodou a nelze ji vypálit.



Anti Seize Grease



Kód:	83972	Oznaení:	SAG
Popis:	Anti Seize Grease	Balení:	Sprej 400ml
Trvanlivost:	24 m síc	Nahrazující výrobek:	N/A
Prodej produktu:	EA	MSDS:	Ano
Bezpe nostní informace:	Extrémn ho lavý, Nebezpe ný pro ůivotní prostředí.	Vytla ování produktu:	Pomocí rozprazovací hlavice
Aplika ní teplota:	-30°C a0 +1100°C	Rozpustnost ve vod :	0
Konzistence:	Aerosol m d né barvy	Vlastnosti p ilnutí:	Dobrý
Tarif celního sazebníku:	38249095	VOC:	467,2 g/l

Zdravotní a bezpe nostní informace



- R 12** Extrémn ho lavý
- R 66** Opakovaná expozice m ůe zp sobit vysuzení nebo popraskání k ůe.
- R 67** Vdechování par m ůe zp sobit ospalost nebo závrat .
- R 51/53** Toxický pro vodní organismy, m ůe vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inký ve vodním prostředí.
- R 67** Vdechování par m ůe zp sobit ospalost a závrat .
- S 2** Uchovávejte z dosahu d tí.
- S 16** Uchovávejte mimo dosah zdroj zápalení - Zákaz kou ení.
- S 23** Nevdechujte plyny, páry ani aerosol.
- S 46** P i poůití okamůit vyhledejte léka skou pomoc a ukaůte tento obal nebo ozna ení.

Upozorn ní: Tlaková nádoba. Chra te p ed sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po pouůití neproráůejte a nevhazujte do otev eného ohn ní Ohavého materiálu.

Prohlázení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si kaůdý uůivatel sám vyzkoušel vhodnost pouůití kaůdého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za kaůdé konkrétní pouůití výrobku. V ůádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pouůití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustope e
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

