

Auto Grease White



Vysoce kvalitní mazadlo na bázi kalcia, který poskytuje viditelné mazání použitelné k širokému rozsahu aplikací.



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. í slo
Auto Grease White	AGW	12 x 500ml sprej	84593

Vlastnosti

- Velmi kvalitní mazadlo na bázi kalcia
- Viditelné bílé mazadlo
- Prostupuje & máje
- Odolný vůči vodě a páře

Výhody

- Dobrá přilnavost
- Aplikovatelný v každém úhlu
- Nepoškozuje plasty ani lakované plochy
- Neobsahuje silikon

Aplikace

Auto Grease White je vhodný pro použití na široký rozsah podkladů jako například kov, plast, pryč. pro mazání zámku, konektoru, pákových mechanismů, ložisek, ozubených kol, převodových mechanismů, kloubových spojů, náprav, etz, atd.

Instrukce

1. Před použitím sprej držte kladně protěpejte
2. Aplikujte tam, kde požadujete přítomnost produktu
3. Množství produktu, které přebude na aplikovaném místě a není žádoucí odstranitistou a suchou látkou



Auto Grease White



Technické parametry

Kód:	34073	Označení:	AGW
Popis:	Auto Grease White, 500ml	VOC:	530,3 g/L
Trvanlivost:	24 měsíců	Nahrazující výrobek:	N/A
Prodej produktu:	EA	MSDS:	Ano
Bezpečnostní informace:	Dráždivý, Extremně hořlavý, Nebezpečný pro životní prostředí	Vytlačování produktu:	Pomocí rozprazovací hlavice nebo prodlouženého nástavce
Aplikační teplota:	-20°C až +160°C	Vlastnosti mazání:	Dobrá mazavost
Konzistence:	Husté krémové mazadlo, střední viskozita	Vlastnosti proniknutí (penetrace):	Dobry
Odolnost proti vodě:	Dobrá ochrana povrchu, odolný proti horké + studené vodě	Odolnost proti járu:	Znehodnotí se při 200°C Rozsah -20°C až +160°C

Zdravotní a bezpečnostní informace



- R 38** Dráždivý k oči.
- R 51/53** Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
- R 67** Výpary mohou vyvolat ospalost a závratě.
- S 2** Uchovávejte z dosahu dětí.
- S 16** Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
- S 23** Nevdechujte plyny, páry ani aerosol.
- S 51** Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- S 57** Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
- S 61** Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
- Upozornění:** Tlaková nádoba. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po použití nepřerávejte a nevhazujte do otevřeného ohně ani hořlavého materiálu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální přesností. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843