

Belt Dressing



Belt Dressing je prost edek na odstran ní „pískání“ všech druh emen .



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. íslo
BELT DRESSING	SBD	12 x300ml sprej aerosol	50055

Vlastnosti

- Dobrá p ilnavost díky speciálnímu vosku
- Vylepšená p ilnavost, trvalé oýet ení
- Neskelnatí, nedrolí se
- Neobsahuje ýadné fluorovodíky

Výhody

- Jednoduchá a cílená aplikace
- Sniýuje opot ebení, nevst ebává prach a ýpínu
- P íznivé ú inky i na nových emenech
- ýetný k ýivotnímu prost edí

Aplikace

Belt Dressing je pouítelný na všechny typy emen. Oblast pouítí: guma, k Oe, emeny z nejr zn jzích materiál , všechny emeny pohán é stroje. Zaru uje permanentní ochranu a výrazn prodlouýe ýivotnost emen.

Instrukce

1. Zkontrolujte emen a jeho opot ebení. Nepouívejte na poškozené emeny.
2. P ed pouítím dobře prot epat.
3. Aplikujte na emen v dostate ném mnooství p í nízkých otá kách. Nechejte emen b Oet asi 1 min.
4. Zastavte emen a nechejte 15 min. zaschnout.



Certificate No. 142797



Certificate No. 142797

Belt Dressing



Technické parametry

Kód:	50055	Oznaení:	SBD
Popis:	Belt Dressing	Balení:	Sprej 300ml
Trvanlivost:	24 m síc	Nahrazující výrobek:	N/A
Prodej produktu:	EA	MSDS:	Ano
Bezpe nostní informace:	Extrémn ho lavý, Drá0divý.	Vytla ování produktu:	Pomocí rozprazovací hlavice
Aplika ní teplota:	-15°C a0 +60°C	Rozpustnost ve vod :	0
Konzistence:	irá . Oluto-zlatá tekutina	Vlastnosti p ilnutí:	Dobry
Tarif celního sazebníku:	38249095	VOC:	

Zdravotní a bezpe nostní informace



- R 12** Extrémn ho lavý
- R 43** M oe vyvolat senzibilizaci p i styku s k Őí.
- R 52/53** Ŕkodlivý pro vodní organismy, m oe vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
- R 67** Vdechování par m oe zp sobit ospalost a závrat .
- S 2** Uchovávejte z dosahu d tí.
- S 16** Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení - Zákaz kou ení.
- S 23** Nevdechujte plyny, páry ani aerosol.
- S 24/25** Zamezte styku s k Őí a o ima.
- S 35** Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny bezpe ným zp sobem.
- S 37** Pouívejte vhodné ochranné rukavice.
- S 51** Pouívejte pouze v dob e v traných prostorách.
- Upozorn ní:** Tlaková nádoba. Chra te p ed sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po pouítí neproná0ejte a nevhazujte do otev eného ohn ní 0havého materiálu.

Prohlázení:

Vzechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si kaOdý u0ivatel sám vyzkouzel vhodnost pou0ití kaOdého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za kaOdé konkrétní pou0ití výrobku. V Őádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pou0ití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustope e
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

