

Blow Jet



Neho lavý unikátní istí jemné elektroniky, který umohl uje i-t ní pomocí vzduchu a mrazu.



Název	Sklda.kód	Balení	Objed. íslo
Blow Jet	KBJ	12x300ml - spray	84738

Vlastnosti

- Obsahuje isté, nete né plyny
- P i poloze dnem vzh ru mrazí na -50°C a sloufí jako detektor chyb
- Nevytvá í vlhkost, odstra uje -pínu a prach
- Neobsahuje abrasiva

Výhody

- Bezpe ný p i aplikaci
- Vynikající pro ochlazení sou ástek nebo vyhledávání chyb v el. obvodech
- Nepodporuje korozi ani oxidaci
- Nepo-kozuje citlivé sou ástky

Aplikace

Blow Jet je neho lavý istí zalofený na 100% Tetrafluorethanu. Je ideální a bezpe ný pro odstran ní prachu a drobných ne istot z t fce udržovatelných nebo nedostupných míst. Díky svému složení, které zabra uje vytvá ení koroze a oxidace je ideální pro i-t ní jemných elektronických sou ástek, které jsou náchylné k po-kození p i i-t ní kapalinou nebo dotykem. Díky mrazícímu efektu je velmi fládán pro testování funk nosti sou ástek pracujících p i teplotních rozdílech nebo p i vyhledávání chyb na ti-t ných spojích. Protofle dokáfle b hem velice krátké doby ochladit lokální materiály na -50°C je fládán p i demontážích a montážích sou ástek, jako jsou například lofiska zaji-t ní apod.

Instrukce

1. Aplikujte ve svislé poloze p í na místo, které pot ebuje vy istit nete ným plynem
2. Pomocí prodlouženého aplikátoru docílíte i-t ní i v nep ístupných místech
3. P i naklon ní dózy o 45° stranou dojde k aplikaci mrazícího efektu s -50°C



Blow Jet

Technické parametry



Kód:	84738	Oznaení:	KBJ
Popis:	Blow Jet 300 ml	Vn /zápach:	Bez západu
Trvanlivost:	24 m síc od prvního poufití	Nahrazující výrobek:	92055
Prodej produktu:	EA	MSDS:	Ano
Bezpe nostní informace:	Zdraví -kodlivý; Extrémn ho lavý	Odstraní:	Odpa í se
Vytla ování produktu:	istící sprej	Poufití:	Odstraní ne istot a prachu

Zdravotní a bezpe nostní informace



R 20	Zdraví zkodlivý p í vdechování.
R 36	Drá0dí o í.
R 66	Opakované vystavování m 0e zp sobit vysouzení nebo popraskání k 0e.
S 23	Nevdechujte páry, aerosol.
S 25	Zamezte styku s o íma.
S 26	P í zasa0ení o í okam0it d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
S 46	P í po0ítí okam0it vyhledejte léka skou pomoc a uka0te tento obal nebo ozna ení.
S 51	Pou0ívejte pouze v dob e v traných prostorách.
Upozorn ní:	Tlaková nádoba. Chra te p ed sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po pou0ítí neprorá0ejte a nevhazujte do otev eného ohn aní 0havého materiálu.

Prohlázení:

Vzechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý u0ivatel sám vyzkouzel vhodnost pou0ítí ka0dého výrobku. Firma N tek odmítá záruku za ka0dé konkrétní pou0ítí výrobku. V 0ádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pou0ítí, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
Hustope e
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz693 01
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

