

Blue Grease



Multifunkční mazadlo odolné proti vysokým teplotám a vodě, obsahuje inhibitory proti plísním a korozi.



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. číslo
Spray Blue Grease	SBG	12 x400 ml aerosol	34946
Blue Grease Cartridge	CBG	12 x380 g kartuše	34949
Blue Grease Bulk 1 kg	TBG1	6 x1 l nádoba	34961
Blue Grease Bulk 5 kg	TBG5	1 x5 l nádoba	34962

Vlastnosti

- ~ Vynikající odolnost proti vysokým teplotám.
- ~ Dobrá tlaková odolnost.
- ~ Dobrá odolnost proti vodě a omytí.
- ~ Vynikající přilnavost na kovové povrchy.
- ~ Rezistentní vůči korozi a oxidaci.
- ~ Dobrá snášenlivost s ostatními mazadly.
- ~ Dlouhá trvanlivost.

Výhody

- ~ Pracuje v extrémních operačních podmínkách.
- ~ Redukuje opotřebení v důsledku tření.
- ~ S vodou nevytváří emulzi.
- ~ Zůstává tam, kde byla aplikována.
- ~ Chrání pohyblivé části.
- ~ Při aplikaci na povodňová mazadla není agresivní.
- ~ Může být skladována až 12 měsíců.

Použití:

Oblasti aplikace pro Blue Grease jsou: ložiska, závěsy dveří, lana, spojovací a převodové mechanismy. V důsledku odolnosti proti vodě je ideální pro případy, kde jsou potřeba mazadla na pohyblivé části, jejichž součástky jsou otevřené, jako vysokozdvíhočné vozíky a jeřáby. Blue Grease je skvěle vhodný na aplikace, kde je lakovaný povrch vystavován vysokému tlaku vodního čištění anebo tam, kde může přijít do kontaktu s kyselinami, zásadami, saponáty nebo slanou vodou.

Návod na použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku musí být povrch očištěn od prachu, zplín, oxidací a zbytků starých mazadel.
- Povrch ošetřete výrobkem KENT Acrysol a nechte uschnout.
- Naneste Blue Grease



Certificate No. 1427/97

Blue Grease



Technické informace

Íslo:	34946, 34949, 34961, 34962	MSDS:	ano
Název:	Blue Grease, 400 ml aerosol Blue Grease, 380 g kartuze Blue Grease, 1 l nádoba Blue Grease, 5 l nádoba	Nahrazující produkt:	
pivotnost:	12 m síc	Mazací vlastnosti:	-32 °C a0 +176 °C
Prodejní jednotka:	1 ks	Konzistence:	husté modré mazadlo
Rizikové info:	extrémn ho lavý, drá0divý, nebezpe ný pro 0ivotní prost edí	Aplikace:	naneste p ímo na povrch, který má být ozet en i studené vod
VOC:	445 g/l (34946)	Vod odolnost:	vynikající odolnost proti horké i studené vod
Ozna ení:	SBG, CBG, TBG1, TBG5		
Celní kód:	3403 99 10		
Balení:	1		

Zdravotní a bezpečnostní informace:



Drá0divý.

R 38 Drá0dí k 0i.
R 51/53 Toxický pro vodní organismy, m 0e vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inký
ve vodním prost edí.

Extrémn
ho lavý.

R 67 Vdechování par m 0e zp sobit ospalost a závrat .
S 9 Uchovávejte obal na dob e v traném míst .
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení. . Zákaz kou ení.
S 23 Nevdechujte aerosoly.

Nebezpe ný pro
0ivotní prost edí.

S 24 Zamezte styku s k 0í.
S 51 Pou0ívejte pouze v dob e v traných prostorách.
S 61 Zabra te uvoln ní do 0ivotního prost edí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Varování: Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám nad 50°C. Ani
vyprázdň nou nádobku neprorá0ejte a nevhazujte do ohn . Nest íkejte do otev eného ohn nebo na
0havé p edm ty. Prázdný obal odevzdejte po dohod se specializovanou firmou do t íd něho odpadu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý
u0ivatel sám vyzkoušel vhodnost pou0ití ka0dého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za ka0dé
konkrétní pou0ití výrobku. V 0ádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody,
zp sobené v d sledku nesprávného pou0ití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustope e
Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

