

Brake Plate Lube



Měděné mazadlo vyvinuté pro dlouho trvající mazání povrchů kov na kov s vysokou odolností proti extrémním teplotám a tlakům.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Brake Plate Lube	BPP	12x 200ml, kartuše	30012

VLASTNOSTI

- Je vysoce odolné vodě, chemickým výparům, solím, povětrnostním vlivům
- Má vysokou tlakovou odolnost
- Obsahuje kovové částice s výbornými mazacími vlastnostmi
- Umožňuje snadnou montáž a demontáž, brání korozi, zadření a otěru
- Trvalé mazání na destičky, skluznice i třmeny brzd
- Nesmývá se při mytí
- Nevysychá
- Izoluje a těsní - zabraňuje vzniku galvanického článku a následné korozi
- Nestéká, má úsporné použití
- Je vysoce odolné tlaku a teplotám do +980 °C

POUŽITÍ

INDUSTRIE: Brake Plate Lube je víceúčelové měděné mazadlo, která zanechává po aplikaci hustý ochranný film. Odolný teplotám -30°C až + 980°C. Používá se na obtížně demontovatelné šroubové spoje, narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, kontakty akumulátoru, na mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod. Rovněž se používá všude tam, kde je třeba dlouhodobě zabránit otěru, korozi a zadření. Ulehčuje stahování kuličkových ložisek a demontáž šroubů a matic.

AUTO:

- Strojní zařízení s pomalým chodem nebo s velkou zátěží
- Instalační transportní systémy v lakovací kabině
- Ochrana vnutří šroubů a matic

Návod na použití:

Před použitím produkt dobře protřepejte. Aplikujte produkt v rovnoměrné vrstvě přímo na ošetřovaná místa. Pokud chcete dosáhnout nejlepšího účinku, odmastěte plochu nejprve KENT Acrysolem. Po aplikaci na kovové plochy zanechá silnou, rovnoměrnou ochrannou vrstvu, která nepoškozuje gumové díly, nelze ji smýt vodou a nelze ji vypálit.

Brake Plate Lube



TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	30012
Název:	Brake Plate Lube
Životnost:	
Rizikové info:	
Barva produktu:	měděná
Konzistence:	pasta
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	950 - 1100 kg/m ³
Vůně:	po petroleji
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
VOC:	

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
- S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte s sebou tento obal nebo etiketu
- S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Nádobku neprorážejte a nesp alujte, ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro první pomoc:

Při vdechování: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě umyjte postižené místo mýdlem a velkým množstvím vody. Kontaminované části oděvu vyměňte za čisté.

Při zasažení očí: Otevřete víčko oka a ihned vyplachujte min. 15 minut velkým množstvím tekoucí vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte očního lékaře. Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte vodu po malých dávkách. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení z obalu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče CZ

Tel./fax: 00420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NTEK[®]