

Butyl Windshield Tape

Butylová páska na automobilová skla používaná při nahrazování starších přímo zasklených čelních skel a bočních oken. Bude poskytovat mez pevnosti při montáži čelních skel a zmírňovat chvění skla.



20130 6 mm × 4,5 m role

Vlastnosti

- Vynikající přilnavost na různé druhy podkladů.
- Rozměrová stálost při vysoké teplotě.
- Nízká teplotní ohebnost a přilnavost.
- Odolný vůči vlivům způsobených prostředím.

Výhody:

- Těsní širokou škálu různých hmot.
- Neteče.
- Může být použit v širokém rozsahu teplot.
- Mimořádná dlouhodobá výkonnost.

Aplikace

Butylová páska na čelní sklo je butylová pryž založená na lepení / těsnění, která přilne k různým podkladům a vytváří stálou uzávěru proti vlhkosti, prachu a vzdušnému proudění.

Páska vykazuje dobrou přilnavost na sklo, kov, dřevo, zdivo, keramiku a jiné stavební substráty a je extrémně odolná proti vnitřním i vnějším podmínkám prostředí.

Páska zůstává flexibilní při 30 °C, rozměrovou stabilitu udrží při 102 °C a nepůsobuje skvrnitost na skle posunováním.

Návod na použití

Všechny povrchy, které budou těsněny nebo lepeny musí být čisté, suché a bez znečišťujících látek.

Čištění

Pro odstranění ihned po montáži, uchopte pásku a stáhněte ji rychle pryč z povrchu.

Všechny butylové zbytky mohou být odstraněny použitím Acrysolu.

Rady & Tipy

20230



Certificate No. 1427/97

Butyl Windscreen Tape



Technické informace:

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Číslo: | viz 1 strana | Tvrdość, kónický průnik: | |
| Název: | Butyl Windscreen Tape | | 75-95 dmm ASTM D217 |
| Životnost: | 12 měsíců od data výroby | | 150gm náklad |
| Prodejní jednotka: | role | | |
| Pevnost v tahu: | 20 PSI ASTM D412-C | | |
| Průtažnost: | 300% ASTM D412-C | | |
| Provozní teplota: | -40°C až +120°C | | |
| Specifická hmotnost: | 1,17 g/ml ASTM D71 | | |
| Barva: | černá | | |
| Označení: | 08 | | |
| Celní kód: | 3919 1039 | | |
| MSDS: | ano | | |

Souvztažné produkty:

Acrysol, Equalizer nářadí, Spray release agent.

Využití:

Primary



Secondary



Zdravotní a bezpečnostní informace

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhláše nebezpečných látek.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843

20230