

Clear Transfer Adhesive

Čirá oboustranná lepicí páska.



40050
40040

9,5 mm × 32 m role
16 mm × 32 m role

Vlastnosti a výhody:

- Samolepicí páska na roli.
- Okamžitě připíná.
- Žádný nepořádek a nečistoty, jednoduchá na použití.
- Vynikající přilnavost k mnoha hladkým povrchům.

Aplikace

Dvě velikosti na výběr. Mnoho způsobů použití.

Návod na použití

Očistěte a odmastěte obě lepené plochy pomocí Rotanium Surface Cleaner nebo Acrysolem.

Uřízněte vhodnou délku pásky a aplikujte na jeden z povrchů, vyrovnejte a lehce přitlačte. Po přerovnění pevně přitlačte.

Úplné pevnosti dosáhnete po 2 hodinách.

Povrchy docílí důkladného pevného přilepení. Při teplotě asi 15 stupňů Celsia

Rady & Tipy

40050



Certificate No. 1427/97

Clear Transfer Adhesive



Technické informace:

Číslo:	viz 1 strana	Přilnavost pásky (180°):	
Název:	Clear Transfer Adhesive	a)	Postranní formování (PVC) – 16,7 N/cm
Životnost:	2 roky (minimálně)	b)	Ocel válcovaná za studena – 10,8 N/cm
Prodejní jednotka:	role	c)	Nátěry s vysokým obsahem sušiny - 10,5 N/cm
Pevnost v tahu:	17,5 N/cm ²	d)	Základní barva/ laky – 10,3 N/cm
Průtažnost:	45%	Překrývací pevnost ve smyku:	
Provozní teplota:	-30°C až 150°C	a)	Ocel válcovaná za studena – 45,0 N/cm
Aplikační teplota:	5°C až do 35°C	b)	Hliník – 60,2 N/cm
Barva:	průhledná		
Tloušťka:	0,085 mm		
Velikost:	905 mm/ 16 mm		
Délka:	32 m		

Souvztažné produkty:

Market Segments

Zdravotní a bezpečnostní informace

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhlášce nebezpečných látek.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843

40050