

Cut & Drill Fluid 2

ezný olej Cut & Drill 2 je vyroben tak, aby splňoval parametry kvalitního ozetění ezných nástrojů pro obrábění všech černých kovů a nerezů.



| Název | Sklad.kód | Balení | Objed. číslo |
|---------------------|-----------|-------------|--------------|
| Cut & Drill Fluid 2 | CDF | 12 x500 ml. | 85238 |

Vlastnosti a výhody

- Cut & Drill Fluid 2 snižuje teplotu ezných hlav obráběcích nástrojů.
- Obsahuje aditiva, která zabráňují korozi, snižují možnost zadění nástroje a poškození obráběného materiálu.
- Cut & Drill Fluid 2 je použitelný na všechny kovy, nerez, titan a hliník.
- Použití produktu zabezpečuje lepší mazání obráběného kusu.
- Díky vysokému tlaku, pod kterým je Cut & Drill Fluid 2 vytlačován ze spreje je obráběný kus dobře promázan.
- Pro dosažení nejlepších výsledků s produktem použijte trysku pro prodloužení.
- Zlepšuje proces obrábění a vrtání a zároveň také preciznost finálního obrobku výroby.
- Aerosolové balení pro snadné použití.

Použití:

Je nejvhodnější pro všechny typy a druhy kovových materiálů.

Používá se nejčastěji při ezání, vrtání, soustružení a také frézování.

Díky kombinaci viskozity a vysokého tlaku ve spreji

Cut & Drill Fluid 2 napomáhá k dokonalejšímu obrábění kovů.

Cut & Drill Fluid 2 obsahuje inhibitory koroze pro zvýšení životnosti obráběných dílů a nástrojů. Materiály po jeho aplikaci dále nekorodují vzdušnou vlhkostí.

Nedoporučujeme na obrábění nekovových dílů.

Návod na použití:

- Před aplikací produktu důkladně protřepajte.
- Aplikujte nástřikem na obráběný kus ze vzdálenosti cca 15 cm.



Cut & Drill Fluid 2



Technické Informace:

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Barva: | sv tle hn dá | Rizikové v ty: | R12-52/53-67 S16-23-51-60 |
| Konzistence: | p nivý, vysoko - viskózní olej | Výstraha: | Extrémn ho lavý |
| Balení: | 500 ml sprej | Hustota | 0.84 . 0.875 @ 20°C |
| VOC: | 294g/l | Nahrazuje produkt: | 91240 |
| pivotnost: | 24 months | | |

Zdravotní a bezpečnostní informace:



Extrémn
ho lavý.

- S 16 Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení. . Zákaz kou ení.
- S 23 Nevdechujte dýmy.
- S 43 V p ípad po0áru pou0ijte písek, oxid uhli itý nebo prázkovou hasící látkou. Nikdy nehaste vodou.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NTEK

N-tek s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

