

Dry Lube



Neviditelné, suché mazadlo na plasty, pryž, kov a textilii



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. íslo
Dry Lube	SDL	12 x400 ml. spray	50180

Vlastnosti

- Zcela suché
- Průhledné, ošetřovaný povrch nezabarví
- Bezpečný pro lakované plochy, gumu a plast
- Odolný vůči vodě
- Široký rozsah teploty: -40°C až +260°C
- Antistatický
- Neobsahuje silikon

Výhody

- Nepřitahuje prach ani špínu
- Nedělá skvrny
- Lze použít s jistotou
- Nesmyje se
- Lze použít na všechny
- Zabraňuje vzniku statické elektřiny
- Bezpečný v lakovnách

Aplikace

Dry Lube je průhledné, nezpínající mazadlo na bázi teflonu, které je unikátní v tom, že žádná látka je po aplikaci neviditelná. Dry Lube je úplně suchý a je určený na mazání těch míst, kde je požadavek suchého, čistého a nemastného mazadla. Je zetrné na všechny druhy povrchu, nezanechává skvrny, nescapává a zároveň velmi dobře maže. Používá se vzduchem, kde nelze použít klasické mazadla a v prázdném prostoru například mlýny, potravinářský průmysl, atd.
Dry Lube je ideální v čistých provozech, lakovnách a vzduchu, kde se následně používají barvy - neobsahuje silikon.

Instrukce

1. Před použitím sprej držte kladně protřepajte.
2. Aplikujte v tenké vrstvě (můžete použít prodloužený aplikátor) ze vzdálenosti 8-12cm.
3. Nechejte uschnout.
4. Je-li potřeba, aplikujte další vrstvu.



Certificate No.142797



Certificate No.142797

Dry Lube

Technické parametry

Kód:	50180	Popis:	Dry Lube, 400 ml sprej
Barva produktu:	Prhledný	Oznaení:	SDL
Trvanlivost:	24 m síc	VOC:	249,9 g/L
Bezpe nostní informace:	Drá0divý, Extrémn ho lavý, Nebezpe ný pro 0ivotní prost edí	Konzistence:	Kapalina

Zdravotní a bezpe nostní informace



drá0divý



extrémně ho lavý



nebezpečný pro
0ivotní prostředí

- R 38** Drá0dí k 0i.
- R 51/53** Toxický pro vodní organizmy, m 0e vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inký ve vodním prost edí.
- R 67** Výpary mohou vyvolat ospalost a závrat .
- S 2** Uchovávejte z dosahu d tí.
- S 16** Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení - Zákaz kou ení.
- S 23** Nevdechujte plyny, páry ani aerosol.
- S 35** Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ný bezpe ným zp sobem.
- S 51** Pou0ívejte pouze v dob e v traných prostorách.
- S 61** Zabra te uvoln ní do 0ivotního prost edí. Viz speciální pokyny nebo bezpe nostní listy.
- Upozorn ní:** Tlaková nádoba. Chra te p ed sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po pou0ití neprorá0ejte a nevhazujte do otev eného ohn ní ani 0havého materiálu.

Prohlázení:

Vzechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý u0ivatel sám vyzkouzel vhodnost pou0ití ka0dého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za ka0dé konkrétní pou0ití výrobku. V 0ádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pou0ití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustope e
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

KENT