



Fillers

# Easy Stop



Easy Stop je extra hladká dvou-komponentní polyesterová hmota pro finální zavření podkladových správkových tmelů, která se snadno míchá.



83330

Easy Stop

1000 g

## Vlastnosti

- Může být použit pro všechny typy lakovacích sys.
- Rychle schne.
- Jednotná hladká a jemná hmota tmelu.
- Výborně plní a nepropadá se.
- Dobře a snadno se brousí.

## Výhody

- Lze je používat s důvěrou, neprostupuje barvou.
- Brouditelný již po 20-30 minutách při teplotě 20 stupních C.
- Může být aplikován s minimálním odpadem.
- Stačí pouze oprava s ním i ve velkých plochách.
- Snadno dosahuje profesionálního vzhledu a výsledku.

## Použití:

Easy Stop je plnič na nerovnosti a malé otvory, který vytváří tvrdý a trvanlivý povrch, který může broušen a zformovaný tak jak je požadováno. Může být snadno použit na ocel, polyester a plasty.

## Návod na použití:

- Povrch se kterým bude pracováno, musí být bez koroze, odmaštěný, suchý, bez prachu a mírně zdrsňený ideálně P40-80. Všechny nevytvrzené laky a lakované akrylové termoplasty musí být odstraněny.
- Smíchejte Easy Stop v poměru 98 dílu ES + 2 díly tužidla.
- Oba komponenty míchejte tak dlouho, dokud nedosáhnete homogenní pasty. Životnost směsi je 4-5 minut.
- Po 20-30 minutách může být vytvrzená pasta broušena.
- Proces tvrzení je urychlen teplem anebo zpomalen chladem.
- Na povrchu ošetřeném plničem může být pracováno se všemi plniči a laky, které jsou dostupné na trhu.

83330

## Rady & Tipy:

Nadměrné množství tužidla neznamena urychlení doby tuhnutí. Naopak, může dojít k prostoupení kontury do finální barvy.



Certificate No. 1427/97

# Easy Stop



## Technické informace

<b>Číslo:</b>	83330	<b>Hustota:</b>	1,8 g/cm <sup>2</sup>
<b>Název:</b>	Easy Stop 1000 g + 20 g hardener	<b>Míchací poměr:</b>	98:2
<b>Zkratka:</b>	KES	<b>Pracovní čas:</b>	4-5 minut
<b>Životnost:</b>	12 měsíců od data výroby	<b>Doba schnutí:</b>	20-30 minut
<b>Nahrazující produkt:</b>	není	<b>Lze přelakovat:</b>	po 1 hodině
<b>Rizikové info:</b>	<b>hardener</b> dráždivý a oxidující filler hořlavý	<b>Teplotní rozsah:</b>	- 20 - +120°C
<b>VOC:</b>	100g/l	<b>Tvrдость:</b>	70-80 Shore
<b>Celní kód:</b>	321410100	<b>Přilnavost:</b>	
<b>MSDS:</b>	ano	<b>Ocel:</b>	3500N
		<b>Pozink:</b>	1500N
		<b>Hliník:</b>	3000N

### Souvztažné produkty:

*Fillers*

*Health & Safety*

*Abrasives*

### Obchodní využití:

Primary



Secondary



### Zdravotní a bezpečnostní informace:



Dráždivý.  
Obsahuje:  
dibenzoyl peroxid.

R 7  
R 10  
R 36  
S 3/7  
S 14

Může způsobit požár.  
Hořlavý.  
Dráždí oči.

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

Uchovávejte odděleně od redukčních činidel, směsi s těžkými kovy, kyseliny a zásady.



Oxidující.

S 23  
S 25  
S 29/56

Nevdechujte dýmy.  
Zamezte styku s očima.

Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S 36/37/39  
S 46  
S 50

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s peroxidovými akcelerátory nebo redukčními činidly.

# NTEK

U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

E-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)  
DIČ: CZ26945843

Equalizer®

83330