

Eco Panel Degreaser

Kvalitní odmašťovač s nízkým obsahem VOC pro přípravu povrchu před lakováním.



84126 34
84114 34

Eco Panel Degreaser 1l
Eco Panel Degreaser 5l

Vlastnosti

- Nízký obsah VOC.
- Vynikající odmašťovací vlastnosti.
- Odstraňuje také stromovou mizu, než úplně zaschne. (Není vhodný k odstranění stop asfaltu.)
- Není agresivní: neobsahuje chloráty.

Výhody

- Šetrný k životnímu prostředí.
- Šetří čas.
- Jeden produkt na všechny typy aplikací.
- Bezpečný na použití.

Použití:

Eco Panel Degreaser používejte před a po broušení nebo k odstranění leštidel.

Nejprve ze všeho odmastěte povrch před broušením nebo ho použijte k odstranění leštidel z povrchu, potom použijte znovu Eco Panel Degreaser.

Návod na použití:

- Před použitím protřepte.
- Aplikujte Eco Panel Degreaser pomocí utěrky bez chlupů nebo rozstřikovače.
- Vysušte produkt čistou a suchou utěrkou bez chlupů. (Nenechte produkt na povrchu odpařit.)
- Zkontrolujte, zda je povrch před lakováním kompletně suchý.

Hints & Tips:

84126



Certificate No. 1427/97

Eco Panel Degreaser



Technické informace

Číslo výrobku:	84126/ 84114	Celní kód:	
Název:	Eco Panel Degreaser	Balení:	1
Životnost:	12 měsíců od data výroby	MSDS:	ano
Prodejní jednotka:	1 ks	Nahrazující produkt:	ne
Rizikové info:		Zápach:	charakteristický
Konzistence:	vodní roztok s alkoholem isopropylenu	Barva:	bezbarvý
Aplikace:	rozprašovačem nebo utěrkou	Hustota:	0,960 kg/l
VOC clear coat:	65 g/l	Rozpustnost ve vodě:	rozpustný
Označení:		Teplota samovznícení:	425 °C

Souvztažné produkty:

Self Guide produkty, Final Clear, High Build, Ultra fill, Quick fill

Obchodní

využití: Primary:



Zdravotní a bezpečnostní informace:

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhlášce nebezpečných látek.

NTEK

U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843

84126