

# Etch Primer



Etch Primer je jednosložkový plnicí základ připravený k použití bez obsahu chromu. Je používán pro přípravu nepokrytých kovových i nekovových povrchů, což podporuje přilnavost barvy a zabraňuje oceli korodovat.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Etch Primer	ETCH	12x 450ml, spray	83270

## VLASTNOSTI

- Jednosložkový produkt
- Vynikající přilnavost k mnoha kovovým povrchům
- Kompatibilní s většinou lakovacích systémů
- Vynikající přilnavost k plastů a hliníku

### Výhody:

- Není nutné míchání
- Všestranná aplikace
- Použití s jistotou – zákazníci se nevrací, kvůli špatně provedené opravě
- Umožňuje provedení základu před aplikací laku, neloupe se

## POUŽITÍ

Etch Primer je jednosložkový plnicí základ připravený ihned k použití, dostupný ve formě spreje. Je používán pro přípravu neošetřených kovových povrchů, pro podporu přilnavosti barvy a k zabránění oceli korodovat. Etch Primer může být aplikován na: neošetřenou ocel, hliník, galvanizované a zinkové povlaky oceli, plně vytvrzenou barvu, polyesterové plniče a G.R.P.

### Návod na použití:

1. Důkladně očistěte a odmastěte povrch vhodným čističem jako např. Acrysol pro kov, Eco Panel Degreaser pro plasty a hliník.
2. Obruste mokřým nebo suchým brusivem o hrubosti 280-320.
3. Znovu očistěte, osušte a odmastěte povrch.
4. Před použitím plechovku důkladně protřepte (minimálně 2 minuty).
5. Naneste 1-2 lehké rovnoměrné nástřiky.
6. Mezi nástřiky nechte produkt 3-5 minut odvětrat.
7. Před přelakováním nechte produkt 10-20 minut zaschnout.

# Etch Primer

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	83270
Název:	Etch Primer
Životnost:	24 měsíců
Rizikové info:	extrémně hořlavý, zdraví škodlivý
Barva produktu:	světle šedá
Konzistence:	aerosol
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	0,750 g/m <sup>3</sup>
Vůně:	po aromatických ředidlech
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
VOC:	689g/l VOC

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



F+  
Extrémně  
hořlavý.



Xn  
Zdraví  
škodlivý.

R 12 Extrémně hořlavý  
R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží  
R 36/38 Dráždí oči a kůži  
S 23 Nevdechujte aerosoly  
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice  
S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů

### Pokyny pro první pomoc:

Při vdechování: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě umyjte postižené místo mýdlem a velkým množstvím vody. Kontaminované části oděvu vyměňte za čisté.

Při zasažení očí: Otevřete víčko oka a ihned vyplachujte min. 15 minut velkým množstvím tekoucí vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte očního lékaře. Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte vodu po malých dávkách. Nevyměňujte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení z obalu.

### Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče CZ

Tel./fax: 00420 519 411 872  
E-mail: info@ntek.cz  
Internet: www.ntek.cz

**NTEK**<sup>®</sup>