

Etch Primer

Etch Primer je jednosložkový plnicí základ připravený k použití bez obsahu chromu. Je používán pro přípravu nepokrytých kovových i nekovových povrchů, což podporuje přilnavost barvy a zabraňuje oceli korodovat.



83270

Etch Primer

450 ml, aerosol

Vlastnosti

- Jednosložkový produkt.
- Vynikající přilnavost k mnoha kovovým povrchům.
- Kompatibilní s většinou lakovacích systémů.
- Vynikající přilnavost k plastů, a hliníku

Výhody

- Není nutné míchání.
- Všestranná aplikace.
- Použití s jistotou – zákazníci se nevrací, kvůli špatně provedené opravě.
- Umožňuje provedení základu před aplikací laku, neloupe se.

Použití

Etch Primer je jednosložkový plnicí základ připravený ihned k použití, dostupný ve formě spreje. Je používán pro přípravu neošetřených kovových povrchů, pro podporu přilnavosti barvy a k zabránění oceli korodovat.

Etch Primer může být aplikován na: neošetřenou ocel, hliník, galvanizované a zinkové povlaky oceli, plně vytvrzenou barvu, polyesterové plniče a G.R.P.

Návod na použití

1. Důkladně očistěte a odmastěte povrch vhodným čističem jako např. Acrysol pro kov, Eco Panel Degreaser pro plasty a hliník.
2. Obruste mokřým nebo suchým brusivem o hrubosti 280-320.
3. Znovu očistěte, osušte a odmastěte povrch.
4. Před použitím plechovku důkladně protřepte (minimálně 2 minuty).
5. Naneste 1-2 lehké rovnoměrné nástřiky.
6. Mezi nástřiky nechte produkt 3-5 minut odvětrat.
7. Před přelakováním nechte produkt 10-20 minut zaschnout.

Rady & Tipy:

Čas schnutí závisí na tloušťce, vlhkosti a teplotě.

83270



Certificate No.1427/97

Etch Primer



Technické informace

Číslo:	83270
Název:	Etch Primer
Prodejní jednotka:	1 ks
Barva:	šedá
Životnost:	24 měsíců
Celní kód:	3208 90915
VOC:	689 g/l
Rizikové info:	zdraví škodlivý, extrémně hořlavý
MSDS:	ano
Nahrazující produkt:	ne
Konzistence:	lehká

Souvztažné produkty: Řada brusiva, Acrysol, laky, plniče.

Obchodní využití:

Primary:



Secondary:



Zdravotní a bezpečnostní informace:



Zdraví škodlivý.

R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

R 36/38 Dráždí oči a kůži.



Extrémně hořlavý.

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. – Zákaz kouření.

S 23 Nevdechujte aerosoly.

S 38 V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Varování: Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázděnou nádobku nepronázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Prázdný obal odevzdejte po dohodě se specializovanou firmou do tříděného odpadu.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843



83270