

Final Clear

Final Clear je jedno-komponentní čirý lak ve spreji pro dosažení stejných vlastností jako u dvou-komponentních laků. Určen je především pro malé a rychlé aplikace



84110 Final Clear

450 ml

Vlastnosti

- Připraven pro okamžité použití.
- Jedno-komponentní spray.
- Excelentně se slévá a má vysoký lesk.
- Kompatibilní s konvenčními i vodními bázemi.
- Odolný vůči UV záření s garancí.
- Lze jej použít pro malé opravy ale i na velké plochy.
- Rychle schne.

Výhody

- Šetří čas.
- Není nutné nic míchat, vylévat a čistit.
- Šetří čas.
- Redukuje rizika proti konkurenci.
- Bezpečná práce dílen pro zákazníka – žádné pokusy.
- Univerzální využití produktu.
- Šetří čas do předání zákazníkovi.

Použití

Final Clear je vysoce kvalitní čirý lak s excelentním leskem, dobrým krytím a kompatibilitou se všemi typy bází.

Je ideální jak pro malé tak i velké opravy v případě že nejde použít standardní čirý lak, nelze zbytečně čekat na čištění aplikačních pistolí nebo není žádoucí vyhazovat zbytek čirého laku, kterého je nutné použít pro opravu minimální množství.

Návod na použití

1. Před použitím plechovku důkladně protřepte (minimálně 2 minuty).
2. Naneste 1-2 lehké rovnoměrné nástřiky.
3. Mezi nástřiky nechte produkt 5-10 minut odvětrat.
4. Před dalším zpracováním dílů ošetřených Final Clearem vyčkejte jeho proschnutí – minimálně 30 minut.
5. Čas schnutí je závislý na tloušťce vrstev, vlhkosti a teplotě.

Rady & Tipy:

Finální podoba laku je odolná UV záření a je garantována minimálně 12 měsíců od nástřiku. Podmínkou je dodržení pracovního postupu.

84110



Certificate No.1427/97

Final Clear



Technické informace

Číslo:	84110	Obsah:	450ml
Název:	Final Clear	Zkratka:	FC
Prodejní jednotka:	1 ks	Zápach:	charakteristický pro laky
Barva:	čirá, průhledná	Barva:	čirá, průhledná
Životnost:	12 měsíců	Čas proschnutí při 20°C ve 3 stupních:	
Celní kód:	320890915	Mezi vrstvami:	6-8 minut
VOC:	510 g/l	Pro manipulaci:	min. 30 minut
Rizikové info:	zdraví škodlivý, extrémně hořlavý	Plné proschnutí:	6-8 hodin
MSDS:	ano		
Nahrazující produkt:	ne		
Konzistence:	roztok aplikovaný rozstříkem		

Souvztažné produkty: Self Guide Primer Filler, opravy plastů apod.

Obchodní využití:



Zdravotní a bezpečnostní informace:



Zdraví škodlivý.



Extrémně hořlavý.

- R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
 R 36/38 Dráždí oči a kůži.
 S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. – Zákaz kouření.
 S 23 Nevdechujte aerosoly.
 S 38 V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Varování: Nádobu je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku nepronázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Prázdný obal odevzdejte po dohodě se specializovanou firmou do tříděného odpadu.

NTEK

N-tek, s.r.o.
 U Vodojemu 1245/1
 693 01 Hustopeče
 Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
 E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
 DIČ: CZ26945843



84110