

Fuel Guard II



Vysoce účinný čistící palivového systému u benzínového a dieselového motoru.

Název	Sklda.kód	Balení	Objed. číslo
Fuel Guard II	FDDII	12 x 250 ml	83970
Fuel Guard II	FDDII 5L	6 x 5 l	83975
Fuel Guard II	FDDII 200L	1 x 200l	83977

Vlastnosti

- Používá se pro benzínové i naftové motory včetně motoru HDi
- Nepoškozuje katalyzátory ani kyslíkové ventily
- Promazává komponenty v celé palivové soustavě
- Velmi rychlý a efektivní čistící
- Váže na sebe vodu v palivu
- Princip chemického čistícího prostředku
- Produkt zabírá uje tuhnutí pohonných hmot.

Výhody

- Snižuje náklady
- Prodlužuje životnost vstříkovačů a vstříkací trysky
- Stabilní
- Rychlé prozkoušení úrovně emisí
- Snížení poruch
- Neobsahuje pevné částice (popel)

Aplikace

Fuel Guard II je čistící palivového systému pro benzínové a dieselové motory. Přidává se do paliva buď při každém tankování paliva nebo pro velmi rychlé vyčištění palivového filtru a palivového systému. Fuel Guard II se sám smíchává s palivem za chodu motoru. Fuel Guard II odstraňuje zbytky gumy, pryskyřice a tluštění, jenž jsou obsaženy ve všech palivech uvolněných z jeho komponent, zatímco obsah FDD také promazává hybné komponenty díky přítomnosti mazadla v produktu. Fuel Guard II je účinný snížením množství emisí (test MOT), zlepšuje studený start a spotřebu paliva. Fuel Guard II je založený na základě chemického čistícího, rozpouštěcího prostředku.

Odstraňuje látky způsobující sraženiny. Pravidelným používáním Fuel Guard II, zabráníte vzniku kontaminujících látek v palivovém systému. Fuel Guard II je vhodný i pro motory HDi.

Instrukce

Dlouhodobé použití:

Doporučuje se přidat 1ml na každý 1 litr paliva. Například na 50 litrů je potřeba 50 ml Fuel Guardu II. Fuel Guard II přilijte do nádrže před tankováním paliva.

Při jednorázovém použití rychle vyčistíte vstříkovačové vstříkovače a palivový systém: doporučuje se přidat 5ml Fuel Guardu II na každý litr paliva. Například na 50 litrů paliva je potřeba 250 ml Fuel Guardu II. Fuel Guard II přilijte do nádrže před tankováním.



Fuel Guard II



Rady & typy

Pro běžnou údržbu palivového systému - Fuel Guard II aplikujte do palivové nádrže v množství uvedeném na produktu.

Pro rychlé vyčištění - aplikujte Fuel Guard II do systému palivového filtru ve větší koncentraci - tak dosáhnete rychlejšího vyčištění.

Technické parametry

Kód:	83970; 83975; 83977	Označení:	FDDII; FDDII 5L; FDDII 200L
Popis:	Fuel Guard II 250ml; 5L; 200L	VOC:	707g/L
Trvanlivost:	18 měsíců	Teplota vznícení:	43°C
Hustota:	0,83	MSDS:	Ano
Bezpečnostní informace:	Zdraví neškodlivý; Nebezpečný pro životní prostředí	Rozpusitelný ve vodě:	Ne
Konzistence:	hmotná kapalina	Nahrazující výrobek:	34007; 34209; 34008
Použití:	Přidat do paliva	Vytlačování produktu:	Láhev s měrou stupnicí

Zdravotní a bezpečnostní informace



R 10	Hořlavý.
R 36/38	Dráždí oči a kůži.
R51/53	Toxický pro vodní organismy a může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 65	Zdraví neškodlivý; při požití může vyvolat poškození plic.
S 24/25	Zamezte styku s kůží a oči.
S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 61	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
S 62	Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Prohlášení:

Všechny námi poskytované informace jsou udávány s maximální přesností. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma NTEK odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843



