

# Fuel Guard II



Vysoce účinný čistič palivového systému u benzínového a dieselového motoru.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Fuell Guard II	FDDII	12 x 250 ml	83970
Fuell Guard II	FDD 5L	6 x 5 l	83975
Fuell Guard II	FDD 200L	1 x 200 l	83977

## VLASTNOSTI

- Používá se pro benzínové i naftové motory včetně motoru HDi
- Nepoškozuje katalyzátory ani kyslíková čidla
- Promazává komponenty v celé palivové soustavě
- Velmi rychlý a efektivní čistič
- Váže na sebe vodu v palivu
- Princip chemického čistícího prostředku
- Produkt zabraňuje tuhnutí pohonných hmot.

## Výhody:

- Snižuje náklady
- Prodlužuje životnost čerpadla a vstříkovací trysky
- Stabilní
- Rychlé přezkoušení úrovně emisí
- Snížení poruch
- Neobsahuje pevné částice (popel)

## POUŽITÍ

Fuel Guard II je čistič palivového systému pro benzínové a dieselové motory. Přidává se do paliva buď při každém tankování paliva nebo pro velmi rychlé vyčištění palivového filtru a palivového systému. Fuel Guard II se sám smíchává s palivem za chodu motoru. Fuel Guard II odstraňuje zbytky gumy, pryskyřice a téru, jenž jsou obsaženy ve všech palivech uvolněním z jeho komponentů, zatímco obsah FDD také promazává hybné komponenty díky přítomnosti mazadla v produktu. Fuel Guard II je účinný snížením množství emisí (test MOT), zlepšuje studený start a šetří palivo. Fuel Guard II je založený na základě chemického čističe, rozpouští usazeniny. Odstraňuje látky způsobující „drhnutí“. Pravidelným používáním Fuel Guard II, zabráníte vzniku kontaminujících látek v palivovém systému. Fuel Guard II je vhodný i pro motory Hdi.

## Instrukce:

### Dlouhodobé ošetření:

Doporučuje se přidat 1ml na každý 1 litr paliva. Např. na 50 litrů je potřeba 50 ml Fuel Guardu II. Fuel Guard II přilijte do nádrže před tankováním paliva. Při jednorázovém použití „rychle“ vyčistíte vstříkovací čerpadlo a palivový systém: doporučuje se přidat 5ml Fuel Guardu II na každý litr paliva. Např. na 50 litrů paliva je potřeba 250 ml Fuel Guardu II. Fuel Guard II přilijte do nádrže před tankováním.

# Fuel Guard II

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	83970, 83975, 83977
Název:	Fuel Guard II 250 ml, 5l, 200l
Životnost:	18 měsíců
Rizikové info:	zdraví škodlivý, nebezpečný pro životní prostředí
Barva produktu:	hnědá
Konzistence:	kapalina
MSDS:	ano
Teplota vznícení:	43 °C
Vytlačování produktu:	láhev s měrnou stupnicí
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
VOC:	707 g/l VOC

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Xn  
Zdraví  
škodlivý.

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic  
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima  
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

### Pokyny pro první pomoc:

Při vdechování: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě umyjte postižené místo mýdlem a velkým množstvím vody. Kontaminované části oděvu vyměňte za čisté.

Při zasažení očí: Otevřete víčko oka a ihned vyplachujte min. 15 minut velkým množstvím tekoucí vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte očního lékaře. Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte vodu po malých dávkách. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení z obalu.

### Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.