

Galvapro

Galvapro je rychleschnoucí sva itelný galvanizér s vynikajícím krycím filmem.



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. íslo
GALVAPRO	GVK	12 x 400ml sprej	34129

Vlastnosti

- Vynikající p ilnavost ke kovovým povrch m
- Rychlá doba schnutí
- Hladké provedení
- Kompatibilní se výemi lakovacími systémy
- Dob e vodivý
- Trvanlivost 24 m síc

Výhody

- Produkt nescapává
- B hem 30 minut m ě být p elakován
- Snadno p elakovatelný
- Variabilní pro každého
- Ideální pro bodové a stín né obloukové sva ování
- Dlouhá doba skladování

Aplikace

Galvapro je studený galvanizér ve spreji, který je navržen jako ochranný, galvanizující sprej na kovové povrchy. Používá se vzude, kdo pot ebujeme dokonalou antikorozi ochranu, na galvanizované povrchy. Také je vhodný jako základ bodového sva ování kv li prvot idní schopnosti vedení elektrického proudu.

Galvapro je odolný, ochranný nást ik, který poskytuje výborný podklad pro v tzinu druh lak . Je p elakovatelný po 30 minutách.

Instrukce

1. Povrchy o ist te a odmast te produktem KENT Acrysol nebo Speedy 500.
2. P ed použitím sprej d kladn prot epejte alespo po dobu 1 minuty, tak, aby se kovová kulí ka uvnit nádoby voln pohybovala.
3. Galvapro aplikujte v tenké vrstvě ze vzdálenosti 25-30cm. Nechejte uschnout. Podle pot eby aplikaci opakujte.
4. Po použití držte sprej dnem vzh ru a n kolikrát prost íkejte ventil, aby nedozlo k zaschnutí produktu ve ventilu.

Dodatek: Pokud sprej aplikujete na velkou plochu, pravideln ho prot epávejte.





Galvapro



Technické parametry

Kód:	34547	Oznaení:	GVK
Popis:	Galvapro, 400ml	MSDS:	Ano
Trvanlivost:	24 m síc	Nahrazující výrobek:	Galvatek
Prodej produktu:	EA	Aplika ní teplota:	+5°C > +35°C
Bezpe nostní informace:	Zdraví zškodlivý; Extrémn ho lavý	Prysky i ný základ:	Upravený alkyd/fosfátový zinek
VOC:	280g/l	Tvrlost (Shore A):	98
Vytla ování produktu:	Sprej	Mokrý povrch k mokrému povrchu:	Ne
Konzistence:	ředý nízkoviskozní podkladový sprej	as Ě nelepivý na dotyk:	4 - 5 minut
Výýka povlaku:	50 mikron	Kód celního sazebníku:	3208 20 10

Zdravotní a bezpe nostní informace



- R 20/21** Zdraví zškodlivý p i vdechování a p i styku s k ůí.
- R 38** Drá0dí k ůí.
- S 16** Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení - Zákaz kou ení.
- S 23** Nevdechujte páry, aerosoly.
- S 24** Zamezte styku s k ůí.
- S 35** Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny bezpe ným zp sobem.
- S 36/37** Používejte vhodný ochranný od v a vhodné ochranné rukavice.
- S 51** Používejte pouze v dob e v traných prostorách.
- Upozorn ní:** Tlaková nádoba. Chra te p ed sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po použití neproná0ejte a nevhazujte do otev eného ohn a 0havého materiálu.

Prohlášení:

Všechny námí podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý u0ivatel sám vyzkoušel vhodnost pou0ití ka0dého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za ka0dé konkrétní pou0ití výrobku. V 0ádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pou0ití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustope e
Czech Republic

Tel/fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

