

# Graffiti-Off

Výkonný, vysoce kvalitní pro odstranění graffiti.



| Název        | Skld.kód | Balení             | Objed. íslo |
|--------------|----------|--------------------|-------------|
| Graffiti-Off | GOFF     | 12 x 590 ml, sprej | 91021       |

## Vlastnosti

- ~ Neobsahuje chlorovanou rozpouštědla nebo methylchlorid.
- ~ Gelová konzistence.
- ~ Koncentrovaný sprej.

## Výhody

- ~ Menší množství životního prostředí než u konkurenčních výrobků.
- ~ Lehce aplikovatelný na vertikálních površích.
- ~ Přesná aplikace, minimální odpad.

## Použití:

Graffiti-Off bude odstranovat v tuzin forem graffiti z lakovaných povrchů bez poškození povrchu originálního povrchu.

Je ideální na použití na betonové, skleněné, zdivné a dřevěné povrchy, z kterých je potřeba odstranit graffiti, barvy a lak. Produkt je mísitelný s vodou.

Varování: může poškodit plasty nebo lakované povrchy, pokud máte nějaké pochybnosti, zkuste test na malém nenápadném místě před použitím.

## Návod na použití:

1. Před použitím dobře protřepte i obsah.
2. Udejte malý test před použitím.
3. Nastříkejte velkou vrstvu na postiženou oblast a nejméně 10 minut nechte působit.
4. Na hladkém povrchu setřete hadrem nebo zkrabáním stříkacími, poté spláchněte vodou.
5. Na hrubé povrchy, použijte kartáč, poté setřete povrch hadrem a opláchněte vodou.
6. Použijte igelitovou nebo hliníkovou fólii k ochraně okolních oblastí.



Certificate No. 1427/97

# Graffiti-Off



## Technické informace

|                |  |         |                          |
|----------------|--|---------|--------------------------|
| íslo výrobku:  | 91021  | R-v ty: | 12, 36/38, 43, 50/53, 67 |
| Název:         | Graffiti-Off   | S-v ty: | 24, 26, 37, 51, 57       |
| Velikost:      | 590 ml   |         |                          |
| Rizikové info: | dráždivý, extrémně hořlavý<br>nebezpečný pro životní prostředí |         |                          |
| UN kód:        | 1950   |         |                          |
| Základní báze: | d-limonen  |         |                          |
| Celní kód:     | 2910 10 90   |         |                          |
| Balení:        | aerosol  |         |                          |

## Zdravotní a bezpečnostní informace:



Dráždivý.

R 12 Extrémně hořlavý.  
R 36/38 Dráždí oči a kůži.  
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.



Extrémně hořlavý.

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.



Nebezpečný pro životní prostředí.

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.  
S 24 Zamezte styku s kůží.  
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.  
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorech.  
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

**Varování:** Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneční záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprohazujte a nevhazujte do ohně. Nestíkejte do otevřeného ohně nebo na ohavé plochy. Prázdný obal odevzdejte po dohodě se specializovanou firmou do tříděného odpadu.

## Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma NTEK odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, ani za ztráty způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

# NTEK

NTEK s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

E-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)  
DI : CZ26945843

Equalizer®

KENT