

# Heat Shield Gel

Lehce aplikovatelný gel k předejití tepelným poškozením na citlivých plochách, kdy je oprava prováděna pomocí vysokých teplot, jako např. při sváření.



84145 Heat Shield Gel (HSG) 907 ml, láhev s rozprašovačem

## Vlastnosti

- Bude předcházet nebo redukovat deformování materiálů jako kov.
- Ochranné nátěry povrchů a citlivé materiály bude chránit před poškozením teplem nebo plamenem.
- Není toxický ani korozivní a je biologicky odbouratelný.
- Aplikace rozprašovačem.
- Vyčistěte vlhkou tkaninou.

## Výhody

- Kvalitní oprava.
- Redukuje cenu a přitom zaručí dobrou opravu a také předchází druhým opravám.
- Bezpečný k použití.
- Jednoduchý na použití.
- Rychlé a lehké vyčištění. – Úspora času.

## Použití

Heat Shield Gel bude předcházet a redukovat tepelné deformace na materiálech jako železo stejně jako na ochranných nátěrech povrchů a citlivých materiálech. Heat Shield není toxický ani korozivní a je biologicky odbouratelný. Heat Shield Gel pomáhá předcházet poškozením přiléhajících oblastí, kde bude provedena oprava sváření na zkorodovaných poškozených vozidlech, redukuje a předchází tepelným deformacím, kde se svářejí nové panely nebo části dílů a bude také předcházet přilnutí odletujících částecí od svařování na povrch.

## Návod na použití

1. Nastříkejte Heat Shield Gel na povrch, přibližně 25 mm od povrchu, kde budete používat tepelné opravy.
2. Po použití povrch setřete vlhkou utěrkou.

Doporučení: Nenechte produkt zmrznout, protože tím bude vážně poškozena jeho účinnost.

## Rady & Tipy:

*Heat Shield Gel bude rychle ochlazovat horké povrchy, na které je produkt aplikován přímo na povrch, stejně jako bude předcházet vznícení mnoha hořlavých materiálů, pokud na ně bude použit plamen nebo teplo. Heat Shield Gel bude také redukovat nebo předcházet tepelným deformacím plastů při jejich sváření.*

84145



Certificate No. 1427/97

# Heat Shield Gel



## Technické informace:

<b>Číslo:</b>	84145	<b>Označení:</b>	HSG
<b>Název:</b>	Heat Shield Gel, 907 ml, láhev s rozprašovačem	<b>Počet ks na krabici:</b>	12
<b>Životnost:</b>	24 měsíců	<b>MSDS:</b>	ano
<b>Prodejní jednotka:</b>	1 ks	<b>Nahrazující produkt:</b>	ne
<b>Rizikové info:</b>	není nebezpečný	<b>Celní kód:</b>	3810 10 0000
<b>Barva:</b>	čirý		
<b>Konzistence:</b>	gel		
<b>VOC:</b>			

## Souvztažné produkty:

Welding Helmet (84102) a Gauntlets (V1203), Heatshield Putty (16003)

## Obchodní využití:

Primary



Secondary



## Zdravotní a bezpečnostní informace:

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhlášce nebezpečných látek.

# NTEK

U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

E-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)  
DIČ: CZ26945843



84145