Hi Tech Food Grease

StŚednĎ viskózní syntetické mazadlo.

Název	Sklad.kód	Balení	Objed.ļ íslo
Hi Tech Food Grease	**HTFG**	**12 x400 ml sprej**	**84526**

Vlastnosti

- ÅNSF schválený H1.
- ÅTeplotní odolnost -40°C aģ +240/340°C (mokrý/suchý).
- ÅOdolný proti soli, studené i teplé vodĎ
- ÅSyntetický základ s PTFE.
- ÅDobré Śeģení Śzené penetrace.
- ÅĻ irý/ vysoce prŢzraļ ný.
- ÅDrģí dobŚe na kaģdém povrchu.

Výhody

- ÅBezpeļ ný pro nepŚímou aplikaci v potravináŚství.
- ÅMŢģe být pouģit v extrémních podmínkách.
- ÅDobrá ochrana proti korozi.
- ÅBezpeļ ný pro pouģití na vģech povrģích i pro ģivotní prostŚedí.
- ÅLehce penetruje tĎģko pŚístupné oblasti.
- ÅMŢģe být pouģit na viditelné oblasti.
- ÅDává vynikající stupeŘ ochrany.

Pouģití:

Lubrikace pohyblivých ļ ástí a komponentŢ strojŢ v blízkém kontaktu s potravinami jako kamna, chladírny, zpracování rostlin, dopravníky, logistická centra a ukládání potravin na police.
Hi Tech Food Grease je ideálnĎ vhodná pro pouģití v potravináŚském prŢmyslu (zásobování), produkt neobsahuje ingredience s ģivoļ iģným pŢvodem, z geneticky modifikovaných organismŢ, oleje z oŚechŢ ani mléļ né výrobky.
Dalģí aplikace mohou být: pohyblivé zásobovací jednotky, vybavení potravináŚského zásobování (vysokozdviģné vozíky), pŚeprava potravin, jatka a pulty s rychlým obļ erstvením.

Návod na pouģití:

- DŚíve neģ zaļ nete s aplikací, oļ istĎte oblast.
- DŢkladnĎ protŚepejte produkt pŚed pouģitím trysky nebo nastŚíkejte pŚíloģenou trubiļ kou, záleģí na aplikaci. Vģechny nadbytky setŚete.
- Nechte produkt odvĎtrat v závislosti na okolní teplotĎ

Rozdíly s ostatními KENT produkty:

- PTFE je olej.
- Hi Tech je vazelína.
- Food Grade Grease je béģovobílá vazelína, odolná teplotám aģ do 177 °C.

ISOQAR QUALITY ASSURED FIRM ISO 9001 — ANAB ACCREDITED
Certificate No. 1427/97

Hi Tech Food Grease

Technické informace

Ţíslo:	84526
Znaţení:	14,15
Název:	Hi Tech Food Grease
Ţivotnost:	18 měsíců od data výroby
Příslušenství:	15 cm prodlužující trubička
Prodejní jednotka:	400 ml sprej
Rizikové info:	extrémně hořlavý, dráţdivý
VOC:	449 g/l
Označení:	HTFG
MSDS:	ano

Bod skápnutí (IP132):	nekape
Zatíţení sváru (IP239):	210 kg
Penetrace - nezpracovaný:	280
Měrný odpor:	1×1015
Operační teplota:	-40 °C aţ +340 °C
Barva:	průhledný
NLGI třída:	2*
Vodě odolnost:	100% po 500 h
Konzistence:	mazivo
Nahrazující produkt:	

* NLGI je hodnocení vyvinuté Národním institutem pro lubrikanty a maziva k provádění indikace konzistence maziv. Tato stálá míra tuhosti poskytuje hlavní známku odolnosti maziva k penetraci.

Zdravotní a bezpečnostní informace:

Dráţdivý.

R 38 Dráţdí kůţi.
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. – Zákaz kouření.
S 23 Nevdechujte aerosoly.
S 24/25 Zamezte styku s kůţí a očima.
S 51 Pouţívejte pouze v dobře větraných prostorách.

Extrémně hořlavý.

Varování: Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na ţhavé předměty. Prázdný obal odevzdejte po dohodě se specializovanou firmou do tříděného odpadu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si kaţdý uţivatel sám vyzkoušel vhodnost pouţití kaţdého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za kaţdé konkrétní pouţití výrobku. V ţádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného pouţití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843