

Hi Tech Grease

Středně viskózní syntetické mazadlo se schválením NSF pro nepřímé aplikace v potravinářství.



85313

Hi Tech Grease 400 g kartuše

Vlastnosti a výhody

- NSF schválený H1- bezpečné pro nepřímé aplikace v potravinářství
- Teplotní odolnost – může být použit v extrémních podmínkách (-40°C až +260 /340°C (mokrý/suchý).
- Odolný proti soli, studené i teplé vodě a dobrá protikorozní ochrana
- Syntetický základ s PTFE- bezpečný pro použití na všechny povrchy i pro životní prostředí.
- Čirý/ vysoce průzračný - může být použit na viditelné oblasti.

Použití:

Lubrikace pohyblivých částí a komponentů strojů v blízkém kontaktu s potravinami jako jsou pece, chladírny, továrny pro další zpracování potravin, dopravníky, logistická centra a úložné police na potraviny.

Hi Tech Food Grease je ideálně vhodný pro použití v potravinářském průmyslu (zásobování), produkt neobsahuje ingredience živočišného původu, geneticky modifikované organismy, oleje z ořechů ani mléčné výrobky.

Další aplikace mohou být: pohyblivé zásobovací jednotky, vybavení potravinářského zásobování (vysokozdvíhací vozíky), přeprava potravin, jatka a pulty s rychlým občerstvením.

Návod na použití:

- Dříve než začnete s aplikací, očistěte oblast na kterou má být produkt použit.
- Aplikujte na požadovaná místa a setřete všechny nadbytek mazadla.

Rozdíly s ostatními KENT produkty:

- PTFE je olej
- Hi Tech je vazelína
- Food Grade Grease je běžovobilá vazelína, odolná teplotám až do 177°C.

85313

Rady & Tipy:



Certificate No. 1427/97

Hi Tech Grease



Technické informace

Číslo:	85313	Bod skápnutí (IP132):	nekape
Značení:	27	Zatížení sváru (IP239):	210 kg
Název:	Hi Tech Grease	Penetrace – nezpracovaný (ASTM):	280
Životnost:	18 měsíců od data výroby	Měrný odpor:	1×1015
Balení:	400ml kartuše	Operační teplota:	-40 °C až +340 °C
Rizikové info:	n/a	Barva:	průhledný
VOC:	0	NLGI třída:	2*
Označení:	HTFGB	Voděodolnost:	100% po 500 h
MSDS:	ano	Konzistence:	mazivo
		Nahrazující produkt:	n/a

* NLGI – hodnocení vyvinuté Národním institutem pro lubrikanty a maziva k provádění indikace konzistence maziv. Tato stálá míra tuhosti poskytuje hlavní známku odolnosti maziva k penetraci.

Souvztažné produkty:

PTFE – pokud je nutná penetrace olejem.
Food Grade Grease. HT Oil.

Obchodní využití:

Primary



Zdravotní a bezpečnostní informace:

Tento produkt není předmětem označení dle bezpečnostních směrnic a vyhlášky o nebezpečných materiálech.

Bezpečnostní listy dostupné pro profesionální uživatele na požádání.

NTEK

U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843

85313