

# HIGH BOND KIT




Strukturální lepidlo pro spojování skla s kovy.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
High Bond Kit	HBK3	15 g – lepidlo 15 g - primer	86556

## VLASTNOSTI

- ✓ Rychlé manipulační uchycení – dosaženo po 5 minutách
- ✓ Upevnění není třeba – spoj materiálu během 15 až 30 sekund
- ✓ Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím
- ✓ Primer v lahvičce s kartáčkem – omezí překrývání a plýtvání produktem
- ✓ Cenově efektivní – dostatek produktu pro 50 až 75 aplikací

## POUŽITÍ

Navrženo pro drobnější montáže skla ke kovu, např. připevnění zpětného zrcátka u automobilů.

## INSTRUKCE

1. Označte umístění držáku zrcátka na vnější část předního skla.
2. Důkladně očistěte držák zrcátka a povrch skla v místě montáže. Pomocí žiletky odstraňte zatvrdlé zbytky lepidla a odmastěte pomocí Soft Surface Cleaneru.
3. Kartáčkem naneste primer na sklo v místě, kde bude držák umístěn a poté jej naneste na samotný držák. Nechejte primer zaschnout po dobu 30 sekund.
4. Aplikujte dvě kapky lepidla na držák. Jakmile jste připraveni k instalaci držáku zpětného zrcátka, dejte pozor, abyste ho umístili přesně na označené místo.
5. Podržte držák pevně na místě po dobu 15 až 30 sekund.
6. Počkejte 5 minut, poté žiletkou odstraňte přebytečné lepidlo a připojte zpětné zrcátko do držáku.

# HIGH BOND KIT

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Složení:</b>	lepidlo na bázi akrylu + primer na bázi rozpouštědla	<b>Skladovatelnost:</b>	12 měsíců (v chladnu, suchu a v dobře větraných prostorách).
<b>Konzistence:</b>	gel + primer nízké viskozity	<b>Kód cel. sazebníku:</b>	3506990000
<b>Barva:</b>	bezbarvá	<b>VOC:</b>	800 g/l
<b>Mechanismus tuhnutí:</b>	vzduch		
<b>Specifická hmotnost:</b>	1.4 g/ml		
<b>Čas fixace:</b>	15 – 30 sekund (20°C / 50%RH)		
<b>Manipulační tvrdost:</b>	5 minut (20°C / 50%RH)		
<b>Tepelná odolnost:</b>	od -40°C do +120°C		
<b>Aplikační teplota:</b>	od +5°C do +35°C		
<b>Počet aplikací:</b>	50 až 75		
<b>Dosažení plného účinku:</b>	24 hodin		

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 15001:2009

