

HT Oil

Vysoce odolný biologicky odbouratelný syntetický olej.



Název	Skład.kód	Balení	Objed. číslo
HT Oil	HTO	12 x500 ml. spray	34364

Vlastnosti

- ~ Velká tlaková odolnost mazací vrstvy.
- ~ Teplotní rozsah od -40°C do +230°C.
- ~ Plně syntetický a biologicky odbouratelný.
- ~ Schválený normou FDA H1 pro nepřímou aplikaci ve styku s potravinami.
- ~ Dobrá přilnavost ke všem povrchům.

Výhody

- ~ Trvanlivý - dlouhodobé mazací vlastnosti na všech pohyblivých částech.
- ~ Pracuje v extrémních podmínkách a za všech podmínek okolí.
- ~ Bezpečný pro použití na všechny povrchy.
- ~ Vhodný pro nepřímou aplikaci ve styku s potravinami. Např. mazání vozů pro transport potravin apod.
- ~ Vysoce efektivní využití bez ztrát.

Použití:

Vysoce odolný syntetický olej s vynikajícími penetračními vlastnostmi, ideální na mazání všech kabelů, flexibilních pohonů, řetězů, převodů, a soukolí. Aplikace HT Oil je vhodná téměř na všechny pohyblivé části pro mazání posuvných mechanismů dveří, střešních oken a všude tam, kde je zapotřebí uskutit jemné promazání pohybujících se součástí.

Návod na použití:

1. Před použitím důkladně protřepajte.
2. Aplikujte HT Oil na požadované místo v dostatečném množství.
3. Pokud je potřeba přesná aplikace, použijte příložený aplikátor.



Certificate No. 1427/97

Technické informace

Vzhled:	irá tekutina	
Hořlavost:	extrémně hořlavý	
řivotnost:	24 m síc	
Balení:	500 ml sprej	
VOC:	218,75 g/l	
Celní kód:	3403 19 91	
R v. ty:	neklasifikované	
S v. ty:	2, 16, 23, 24, 51	

Zdravotní a
bezpečnostní

Informace:



R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S 9 Uchovávejte obal na bezpečném místě.

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. - Zákaz kouření.

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

S 61 Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Upozornění: Tlaková nádoba. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po použití neprorážejte a nevhazujte do otevřeného ohně ani ohavého materiálu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální přesností. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tec s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, ani za ztráty způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NTEK

N Ě tek s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče

Czech Republic DI : CZ26945843

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz



KENT