

Improved Screenfix

Improved Screenfix je lepidlo bez izokyanátů, vysoce technicky dokonalé pro rychlou opravu a výměnu autoskel.



Číslo výrobku:

84933 (KSF-I) - 290ml kartuše

84934 (KSF-IS) - 400ml folie

Vlastnosti

- Bez obsahu izokyanátů
- Rychlé použití
- Jednokomponentní produkt
- Snadné odstranění zašpinění a přebytků
- Vynikající přilnavost
- Nepropadá se, neodpadává
- Nárazový test dle normy FMVSS212

Výhody

- Netoxický, bezpečný pro práci a použití
- 1.5 hodiny pro odjetí se 2 airbagy
- Nejsou potřeba speciální přípravky ani nářadí
- Šetří čas
- Není třeba požit primer ani aktivátor
- Bezproblémová aplikace
- Atestovaný, bez rizika reklamací

Aplikace:

Výslovně vyvinutý pro automobilový průmysl. Improved Screenfix je ideální produkt pro lepení přímo vsazovaných, kolmých autoskel na vozidla. Improved Screenfix je vhodný pro všechny skla na vozidle, ať čelní, zadní nebo boční. Improved Screenfix je ideální díky jeho vlastnostem (odjetí již po 90 minutách) pro opravy právě těch vozidel, kde je nutná rychlá oprava, třeba z důvodu platby náhradních vozidel, nebo při výměně u tzv. projíždějícího klienta a také v těch případech, kdy vozidlo po nalepení tvoří prostoje v práci. Doba odjetí je zároveň i dobou, po jejímž uplynutí lze vozidlo zvedat na zvedák a jinak s ním manipulovat. Improved Screenfix je také velmi dobré lepidlo pro neopracovaný kov, sklo, dřevo, většinu plastů, skelnou vatou, gumu, keramiku, beton, cihly a polystyren jak vůči sobě, tak i v kombinovaných lepených spojích.

Návod k aplikaci:

1. Při použití tzv. krátké metody výměny autoskel odstraňte zbytky lepidel na rámu karoserie na rovnoměrnou výšku zhruba 4 mm.
2. Použijte pro omaštění produkt Kent Screenprep Wipe a odmastěte dokonale keramickou vrstvu nového skla – vyčkejte, až produkt definitivně doschne.
3. **Důležité:** Neaplikujte produkt Kent Screenprep Wipe na starou vrstvu lepidla.
4. Použijte vytlačovací pistoli Kent Hand Caulking Gun nebo Kent Air Gun, naneste Kent Improved Screenfix pomocí upravené aplikační špičky do tvaru trojúhelníku na existující zbytek lepidla ve výšce kohoutku zhruba 9 -11 mm.
5. Vsaďte nové sklo do rámu nejpozději do 10 minut.
6. Je-li třeba odstraňte nadměrné množství produktu Kent Improved Screenfix suchou tkaninou – nepožívejte rozpouštědla.
7. Při aplikaci produktu Improved Screenfix na čerstvě lakované plochy při dlouhých technologiích výměny skla použijte produkt MS Prep dle návodu. Aplikujte lepidlo pomocí upravené aplikační špičky do tvaru trojúhelníku ve výšce kohoutku zhruba 17 mm.

Tip:

Vyžádejte si kompletní nabídku nářadí a potřeb pro lepení autoskel od našeho obchodního zástupce

84933



Certificate No. 1427/97

Produkty pro autoskla

Improved Screenfix



Technické informace

Kód produktů:	84933/84934	Pevnost v tahu:	2.3MPa (DIN 53504/ISO37)
Název:	Improved Screenfix, 290ml kartuše Improved Screenfix, 400ml folie	Prodloužení do lomu:	180% (DIN 53504/ISO37)
Životnost:	18 měsíců kartuše, 12 měsíců folie	Specifikace váhy:	1.5g/ml
Rizikové info:	Bez rizika	Čas otevření:	<15 minut (20°C/50%RH)
VOC:	0	Aplikační teplota:	+5°C to +35°C
Zkratka:	KSF-I / KSF-IS	Teplotní odolnost:	-40°C to +90°C
Balení:	12 ks	Doba proschnutí:	3mm/24 hodin (20°C/50%RH)
Bezpečnostní list:	Ano	Smršitelnost:	<3% (DIN52451)
Konzistence:	Vysoce viskózní černá pasta	Doba odjetí:	1.5 hodiny se 2 airbagy
Doba uzavření produktu:	15 minut (20°C/50%RH)	Elektrická vodivost:	~2. 10 ¹¹ Ohm.cm (DIN-1EC-93)
Shore A:	57	Tahová pevnost:	2.7 MPa (DIN 53504/ISO37)
Báze materiálu:	MS Polymer	Pevnost ve smyku:	2.1 MPa (DIN 53283/ASTM D 1002)
		Přilnavostní koeficient:	15 N/mm (DIN 53515/ISO 34)

Souvstažné produkty

MS Screenprep (KSP), Ureprime (URPB), Release Agent (SRA), nářadí pro autoskla, Resealant Wet & Dry (RWD), Foam Cleaner (APFC), Glass Kleen (SGK), Clear Vision Kit (CVK), Screenfix 212 (KSF212); Waterproof Tape (5B2)

Využití: Primary



Secondary



Zdravotní a bezpečnostní informace

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhláše nebezpečných látek.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843

Equalizer®

84933