

KD400

Multifunkční, nebarvený lubrikant



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. číslo
KD 400	KD400	12 x300 ml. spray	50205

Vlastnosti

- ~ Multifunkční mazadlo.
- ~ Nebarvený.
- ~ Bez obsahu silikonu.
- ~ Odolnost proti vodě a soli.
- ~ Čistící a odrezovací prostředek

Výhody

- ~ Rychle působící, proniká do zrezivělých částí, odstraňuje vlhkost a chrání proti rezivění a opotřebení.
- ~ Omlazuje pryž.
- ~ Proniká zrezivělými částmi. Velká a rychlá vztlácnost
- Velmi účinná při jemnou mechaniku
- Nepoškozuje lakované plochy ani plasty

Použití:

KD400 je multifunkční lubrikant a může být použit v různých úlohách, včetně penetračního mazání a rozptýlování vody.

Neměly by se zaměřovat za specifickými přípravky jako jsou Ignition Drier nebo Rusty Penetrant, které mají vysoký stupeň výkonnosti na jejich specifických polích, ale nejsou multifunkční jako je KD400.

Návod na použití:

- Před použitím dobře protřepat.
- Odstraní nadbytek koroze.
- Nastříkejte a nechte proniknout.
- Při aplikacích jako jsou dveřní zámky nebo uchycení byste měli použít dodávanou prodloužovací trubičku k zajištění přesné aplikace.



Certificate No.1427/97

KD400



Technické informace

Íslo:	50205	MSDS:	ano
Název:	KD400, 300 ml	Nahrazující produkt:	
pivotnost:	24 m síc	Teplotní odolnost:	+120 °C a0 +130 °C
Prodejní jednotka:	1 ks	Konzistence:	irá jantarová nízko viskózní kapalina,
Rizikové info:	extrémn ho lavý	Vod odolnost:	dobrá odolnost proti horké i studené vod , tenký film odolá
VOC:	178,2 g/l	Penetra ní vlastnosti:	dobré
Ozna ení:	KD400		
Celní kód:	3403 99 10		
Balení:	1		
Vytla ování produktu:	st íkací hlavice nebo prodlouženou trubi kou		
Specifická hmotnost:	0,85 g/cm ³		
Opera ní teplota:	-20 °C a0 +80 °C		

Zdravotní a bezpečnostní informace:



Extrémn ho lavý.



Nebezpečný pro životní prostředí.

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
 R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.
 S 9 Uchovávejte obal na dobře v uzavřeném místě.
 S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. . Zákaz kouření.
 S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
 S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
 S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Varování: Nádoba je pod tlakem: nevystavujte sluneční záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestíkejte do otevřeného ohně nebo na ohřevě pedm ty. Prázdný obal odevzdejte po dohodě se specializovanou firmou do třídného odpadu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-teK s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, ani za ztráty, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NTEK

N Ě tek s.r.o.
 U Vodojemu 1245/1
 693 01 Hustope e
 Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
 DI : CZ26945843

