

Metal Resin

Metal Resin je kovová pryskyřice, která byla navržena k tomu, aby umožnila rychlé opravy na poškozeném kovovém povrchu jako například na osazeních, rourách, motorech apod..



Číslo výrobku:

83576

Metal Resin (KMR) 75g

Vlastnosti a výhody

- Může být obrobený strojově, vrtán, řezán nebo i soustružen.
- Ekonomická snadno použitelná stříkačka, vyloučí ztráty.
- Rychlý a účinný – minimalizuje prostoj, efektivnost nákladů.
- Odolný proti velkému množství chemikálií a rozpouštědel.
- Odolává velmi dobře i kompresím.
- Povrch lze bezpečně brousit i pískovat.

Aplikace:

Metal Resin je kovová pryskyřice, která byla navržena k tomu, aby umožnila rychlé opravy na poškozeném kovovém povrchu jako například na osazeních, rourách, motorech apod..

Pokud bylo jednou dosaženo promíchání a vytvrzení, Metal Resin může být opracováván stejně jako kov. Toto lepidlo může být použito na všech běžných kovech při poskytnutí téměř neviditelné opravy.

Návod k aplikaci:

1. Před použitím odmastěte povrch, na který budete Metal Resin aplikovat. Použijte pro tento krok Acrysol.
2. Vytlačte na míchací stěrky tolik materiálu, kolik jej spotřebujete, materiál nelze následně uchovat.
3. Smíchejte jej dobře v daném poměru 1:1
4. Aplikujte na místo Vašeho požadavku

Rady & tipy:

83576



Certificate No. 1427/97

Metal Resin



Technické informace

Kód produktu:	83576	Díl A – pryskyřice:	
Název:	Metal Resin 75g	Barva:	šedá
Životnost:	12 měsíců	Konzistence:	tuhá pasta
Rizikové info:	zdraví škodlivý, nebezpečný pro životní prostředí	Poměr míchání:	1:1
Plnicí schopnost:	ve vertikální poloze až 5mm	Díl B – tužidlo:	
Čas otevření:	max. 8 minut	Barva:	šedá
Označení:	KMR	Konzistence:	tuhá pasta
MSDS:	ano	Poměr míchání:	1:1
VOC:	0 g/l	Teplotní rozsah:	- 55 až 110C
Čas schnutí:	8 minut – nelepivá na dotyk 15 minut nízkozátěžová pevnost 3 hodiny pracovní pevnost - opracování plná pevnost 6 hodin 15MPa - /stejně jako ocel/		

Souvztažné produkty: Acrysol (SAB/ABS)

Využití:

Primary



Secondary



Zdravotní a bezpečnostní informace



Zdraví škodlivý.



Nebezpečný pro životní prostředí.

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 59 Nebezpečný pro ozónovou vrstvu.

S 59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný obal.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843

83576