

# MS Prep



Speciální odmašťovací prostředek pro aktivní přilnutí. MS Prep se používá s lepidly KENT na bázi MS Polymeru.



83748 (MPP) – 100ml láhev

## Vlastnosti

- Zvyšuje pevnost spoje MS Polymeru s kovovými podklady
- Rychle schne – během 2 minut
- Snadné použití „základní nátěr“

## Výhody

- Dociluje vyšších pevností bez tvorby 2K
- Urychluje požadovaný čas výměny čelního skla
- 2 v jednom, aktivní a odmašťuje – šetří čas

## Aplikace

MS Prep je navržen pro zvýšení přilnavosti Screenfixu, Screenfixu 212 a Screenfixu +. Je využíván především při „dlouhé metodě“ výměny autoskel, nebo pokud se autosklo lepí na lakovaný rám, kde není žádné staré lepidlo. (Dlouhá metoda vyžaduje odstranění všech zbytků lepidel před novým lepením autoskla). MS Prep by neměl být aplikován na povrch autoskla, kde může zanechat viditelný film.

## Instrukce

1. Použijte s těsnící hmotou nebo lepidlem na bázi MS Polymeru.
2. Pomocí čisté, suché textilie odstraňte nečistoty z povrchu.
3. Aplikujte malé množství KENT MS Prepu na čistou, nesyntetickou látku a pečlivě přetřete místo, které bude těsněno nebo lepeno.
4. Když vyměňujete čelní sklo, přetřete kov, lakovanou plochu i autosklo.
5. Nechejte uschnout než nanese teplotní tmel nebo lepidlo na požadované místo.
6. Otevřený produkt spotřebujte během 1 týdne.

83748



# MS Prep



## Technické parametry

<b>Kód:</b>	83 748	<b>Název:</b>	MS Prep
<b>Konzistence:</b>	Kapalina	<b>VOC:</b>	630 g/L
<b>Trvanlivost:</b>	9 měsíců	<b>Označení:</b>	MPP
<b>Prodej produktu:</b>	EA	<b>Teplota vzplanutí:</b>	+9°C
<b>Bezpečnostní informace:</b>	Vysoce hořlavý; Zdraví škodlivý; Nebezpečný pro životní prostředí	<b>MSDS:</b>	Ano
<b>Hustota:</b>	0,76g/ml	<b>Nahrazující výrobek:</b>	N/A
<b>Barva:</b>	Čirá		

**Souvztažné produkty:** Screenfix (KSF), Screenfix 212 (KSF212), Screenfix + 84150

## Obchodní využití



## Zdravotní a bezpečnostní informace



vysoce hořlavý



zdraví škodlivý



nebezpečný pro životní prostředí

- R 50/53** Vysoce toxický pro vodní organismy a může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
- R 65** Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
- R 67** Výpary mohou vyvolat ospalost a závratě.
- S 9** Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
- S 16** Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
- S 51** Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- S 62** Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

# NTEK

N-tek, s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872  
E-mail: info@ntek.cz  
www.ntek.cz  
DIČ: CZ26945843



83748