

# Nutlock

Zajiř ovací anaerobní tmel pro vřechna řroubovř spojení



Nřzev	Sklad.kóđ	Balenř	Objed. řslo
<b>Nutlock</b>	<b>NLK</b>	<b>20 X 10 ml lahvi ka</b>	<b>34700</b>

## Pouřitř

NUTLOCK se pouřivř jako pojistnř tmel rozebřratelnřch zroub se st ednř pevnostř od 8 do 15 Nm. Byl vyvinut k jednoduchřm montřřm zroub řa matic s nřslednřm vytvrzenřm, řimř nedochřzř k uvol ovřnř zroub p ř vibracřch a ot esech. Je odolnř proti benzřnu\*\*, nekape a prysky ice rychle vytvrđř. Je ur en ke snadnř montřři a zajřzt nř zroubu a matic a po vytvrzenř jako prevence proti samovolnřmu uvoln řnř spoje nap ř vibracemi. Vytvř ř st edn ř pevnř spojenř demontovatelnř b řnřmi zp soby.

Nahrazuje pouřitř podlořek a jinřch t sn ř

Slouřř na zajřzt nř zroubu u obrřb řcřch stroj , hydraulickřch systřmu, zroubu u p evodovřch sk řnř, dome ku lořřsek a h řdel atd.

Pouřivř se ř na vřechny ostatnř konstruk nř aplikace a vzude tam, kde je t eba zajřstit a ut snřt zroubovř spojenř

P ř kontaktu s kovovřmi řřstmi vytvrđř.

- Zajřzt nř sou řřstky rozeberete normřlnřmi nřstroji.
- T snř takř s mřrnřmi zbytky olej .
- Jednoduchř aplikace.
- řřirokř teplotnř rozsah od -50 °C a0 do +150 °C.
- P ekonř pevnost zroubovřnř.
- Nahrazuje pojistnř podlořky a vlořky.
- \*\* Povrchy z chromu by mohly břt Nutlockem naruzeny.

## Nřvod k aplikaci:

1. P ed nanřenem musř břt dřly řistř a suchř.
2. Nutlock hojn naneste tak, aby byly vyplny vřechny mezery.
3. Sestavte dřly.
4. Po jednř hodin dosřhne kompletnř pevnosti.



Certificate No. 1427/97

# Nutlock



## Technické informace

<b>Kód produktu:</b>	34700
<b>Název:</b>	Nutlock, 50 ml
<b>pivotnost:</b>	12 m síc p i 20 °C
<b>Prysky ice:</b>	dimetylakrylát
<b>Barva:</b>	modrá
<b>Doba vytvrzení:</b>	manipula ní do 15 min. p i 25 °C
<b>Kompletní vytvrzení:</b>	po 24 hodinách
<b>Mez pevnosti:</b>	8-15 Nm
<b>Pln ní mezer:</b>	a0 do 0,25 mm

## Zdravotní a bezpečnostní informace



Dráždivý.

R 36/37/38

R 43

S 24

S 37

S 60

Obsahuje:  
2 hydroxyetyl metakrylát.

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Zamezte styku s kůží.

Používejte vhodné ochranné rukavice.

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

### Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální přesností. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, ani za ztráty, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

# NTEK

N-tek, s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872  
E-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)  
DI : CZ26945843

