

One Shot

Velmi efektivní a rychle působící čistič karbonových usazenin a pro vzduchové sací klapky vstřikovacího čerpadla a karburátorů.



83915 (SOS) – 500ml sprej

Vlastnosti

- Vysokotlaký sprej
- Rychle schne
- Nepoškozuje katalyzátory ani kyslíková čidla
- Čistí vstřikovací elementy benzínových i dieselových motorů
- Čistí klapky karburátorů, spojovací části, závitů termostatu, písty sytičů, automatické škrťací cívky

Výhody

- Rozpouští pryskyřice a tuky
- Nezaněchává olejový film
- Stabilní
- Snižuje zásobu
- Motor běží hladce a efektivně

Aplikace

Původně se prodával jako karburátorový čistič, ale s rozvojem vstřikovacího čerpadla na vozidlech vznikl nový. One Shot byl založen jako nový a snad i nejlepší čistič vedení vstřikovacích motorových systémů na trhu. One Shot je velmi efektivní čistič, který je mimořádně vhodný k odstranění usazenin na škrťací klapce, PCB ventilů a jiných vstřikovacích komponentů. Produkt může být bezpečně aplikován přímo na plochy, zatímco vozidlo běží, tedy všechny kontaminující látky odtékají přes systém odsávání. One Shot je určen speciálně pro starší vozidla a zároveň je One Shot číslo 1 při čištění karburátorů.

Instrukce

Vstřikovací systémy:

1. Očistěte škrťací segment pomocí One Shot, a to i při otevřených polohách
2. Nechejte běžet motor, dokud se nezahřeje, odpojte přívod vzduchu a dle potřeby uzavřete vstřikovací systém tak jak bude třeba kvůli elektronickým blokáčím a aplikujte One Shot do sacího potrubí – klapky - po dobu 5 – 10 sekund při vysokých otáčkách.
3. V případě potřeby postup opakujte. Opět připojte přívod vzduchu.

Karburátory:

1. Zahřejte motor, odstraňte vzduchový filtr a sprej aplikujte do ústí karburátoru s uvolněnou škrťací klapkou.
2. Zastavte a odpojte přívod paliva a osušte plovákovou komoru.
3. Produktem One Shot zaplňte plovákovou komoru a nechte působit po dobu 5 -10 minut.
4. Nastartujte motor a nechejte běžet při různých otáčkách, tak se systém čistí, znovu přlňte plovákovou komoru produktem One Shot po dobu 1 minuty, pak nechejte běžet dokud není prázdná.
5. Znovu napojte palivové potrubí a aplikujte na všechny další spojovací články a regulační ventil na karburátoru.

UPOZORNĚNÍ:

Vyvarujte se zasažení očí. Neaplikujte na nechráněné lakované plochy.

One Shot

Technické parametry



Kód:	83915	Označení:	SOS
Popis:	One Shot (čistič karburátorů), 500 ml	Rozsah teploty:	Odpaří se bez vzplanutí při pokojové teplotě
Trvanlivost:	12 měsíců	Nahrazující výrobek:	50205
Prodej produktu:	EA	MSDS:	Ano
Bezpečnostní informace:	Zdraví škodlivý; Extrémně hořlavý	Kód celního sazebníku:	3405 30 00
Vytlačování produktu:	Vysokotlaký čisticí sprej	Rozpustnost ve vodě:	Zčásti
Použití:	Odstranění olejových a parafinových sedimentů	Odstranění:	Odpaří se
Hustota:	0,76 g/ml	Konzistence:	Kapalina s nízkou viskozitou
VOC:	386g/L	Aplikace:	Bodový rozstřík
Teplota vzplanutí:	Sprej	Vůně/zápach:	Silný zápach rozpouštědla

Souvztažné produkty: Fuel Guard (FDD), Petrol One Shot (POS); Diesel One Shot (DOS)

Zdravotní a bezpečnostní informace



R 20	Zdraví škodlivý při vdechování.
R 36	Dráždí oči.
R 66	Opakované vystavování může způsobit vysoušení nebo popraskání kůže.
S 23	Nevdechujte páry, aerosol.
S 25	Zamezte styku s očima.
S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 51	Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Upozornění:	Tlaková nádoba. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po použití nepráznějte a nevhazujte do otevřeného ohně ani žhavého materiálu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek, s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843



83915