

# Proseal 202 grey



Jedinečný produkt - stříkatelný tmel, který lze aplikovat s výsledkem z výroby.



34904 (KPS2) – 290ml kartuše

## Vlastnosti

- Neobsahuje izokyanáty
- Dobrá soudržnost produktu se všemi technologiemi autolaků
- Vynikající konečná struktura
- Střední viskozita
- Poměrně rychlé zavaznutí produktu, možnost rychlého lakování
- Dobrá stříkatelnost a tvarování dle potřeb
- Trvanlivost 12 měsíců

## Výhody

- Není nebezpečný pro zdraví uživatele
- Jednoduchá aplikace malým nebo žádným postříkem
- Univerzální provedení OEM
- Může být použit s jinými aplikačními pistolemi na trhu
- Ihned přelakovatelný & dovolí manipulaci s produktem krátce po aplikaci
- Nestárne, je stabilní
- Dlouhá doba skladování

## Aplikace

Proseal 202 byl vyvinut pro splnění potřeb karosářských dílen, tedy opravu míst, kde je na vozidle provedeno zatěsnění pomocí strukturálního tmelu. Tento je používán při výrobě mnoha vozidel. Spolu s KENT Progun (KPG) umožní provedení různých variant vzhledu, odpovídá zcela různým typům nástřiků z výroby např. Volkswagenu, Citroenu a dalším vozům. Lze jej použít na zavazadlový prostor, zadní plochy dílů, stejně jako i na přední stěnu v motorovém prostoru.

34904





## Technické parametry

<b>Kód:</b>	34904	<b>Test odpadnutí:</b>	Minimální
<b>Popis:</b>	Proseal 202, 290ml	<b>MSDS:</b>	Ano
<b>Trvanlivost:</b>	12 měsíců	<b>Označení:</b>	KPS 2
<b>Prodej produktu:</b>	EA	<b>První uchycení:</b>	Dobry
<b>Bezpečnostní informace:</b>	Není nebezpečný	<b>Základní materiál:</b>	MS polymer
<b>VOC:</b>	4,6% (na váze)	<b>Nahrazující výrobek:</b>	N/A
<b>Vytlačování produktu:</b>	120 PSI 15%	<b>Mokrý povrch k mokrému povrchu:</b>	Ano
<b>Konzistence:</b>	jemný šedý nízkoviskózní tmel	<b>Proschnutí:</b>	2,5mm za 24 hodin při 20°C a 50% HR
<b>Čas –nelepivý na dotyk:</b>	25 – 30 minut	<b>Průtažnost:</b>	130% + -32%
<b>Tvrdość (Shore A):</b>	Dobry	<b>Hloubka proniknutí po 1 hod:</b>	0,4 – 0,6mm

**Souvztažné produkty:** KENT Progún (KPG), Acrysol (ABS/SAB), Quick Seal (QSW/QSG/QSB), Quickfill (QFL)

## Obchodní využití

<b>Primary</b> 	<b>Secondary</b> 
---	--

## Zdravotní a bezpečnostní informace

**Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem a ani vyhláště nebezpečných látek.**

S2 Uchovávejte z dosahu dětí  
S3/8 Uchovávejte na chladném a suchém místě

# NTEK

N-tek, s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872  
E-mail: info@ntek.cz  
www.ntek.cz  
DIČ: CZ26945843

  
**KENT**  


34904