

PTFE lubricant +

Vysoce kvalitní vzliňavý a mazací olej s obsahem PTFE.



Název	Sklad. kód	Balení	Obj. číslo
PTFE Lubricant +	PTFE	12x 500ml, sprej	84065
PTFE Lubricant +	PTFE 150ml	12x 150ml, sprej	85540

Vlastnosti

- Obsahuje PTFE
- Doporučený NSF
- Penetrant a mazadlo v jednom
- Víceúčelový produkt
- Čirá forma
- Zanechává suchý nátěr

Výhody

- Zanechává namazaný povrch, i když zaschne
- Bezpečný pro náhodný kontakt s jídlem.
- Pronikne do těsných míst a následně je promaže
- Redukuje skladový inventář
- Používá se na viditelných místech
- Nebude přitahovat prach a špínu

Použití:

P.T.F.E. LUBRICANT+ je díky vysoké vzliňavé a mazací schopnosti vhodný pro mazání téměř všech pohyblivých statických dílů v automobilové a průmyslové oblasti, v potravinářském průmyslu – na jatkách apod., např. kabelů, objímek, pantů, dveřních zámků, pedálů, mechanismů střešních oken, uchycení kapot, vodících lišt sedadel, krytů benzínových nádrží a dalších jiných komponentů, které požadují dokonalé mazání.

Návod na použití:

1. Před použitím dobře protřepejte.
2. Kartáčem odstraňte rez.
3. Nastříkejte na požadovanou plochu.
4. Nechejte penetrovat.
5. Na těžko dostupné plochy použijte aplikátor .
6. P.T.F.E. LUBRICANT+ zanechá dlouhodobě povlak PTFE, který obsahuje mazadlo.

Rady a tipy:

84065
85540



Certificate No. 1427/97

PTFE lubricant +



Technické informace

Vzhled:	čirý gel jako tekutina	R věty:	12, 51/53, 66, 67
Vůně:	nepatrná	S věty:	23, 46, 51
Hořlavost:	extrémně hořlavý		
Další regulační informace:	nebezpečný pro životní prostředí		
Životnost:	24 měsíců		
Balení:	500ml sprej, 150ml sprej		
VOC:	370 g/l		
Celní kód:	3403 19 19		
MSDS:	ano		

Obchodní využití:

Primary:



Secondary:



Zdravotní a bezpečnostní informace:



R 12 Extrémně hořlavý.

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. – Zákaz kouření.

S 23 Nevdechujte výpary.

S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Upozornění: Tlaková nádoba. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po použití neprorážejte a nevhazujte do otevřeného ohně ani žhavého materiálu..

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I přesto je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek, s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NTEK

U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843

84065
85540