

Quick Seal

Výborná jednokomponentní lepicí a těsnicí hmota na bázi MS Polymeru. **KENT**



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. číslo
QUICK SEAL NATO GREEN	QSGR	12 x 2290ml kartuže	35372
QUICK SEAL WHITE 400	QSW2	12 x 400ml balení ve fólii	84476
QUICK SEAL WHITE 600	QSW5	12 x 600ml balení ve fólii	83405

Vlastnosti

- Neobsahuje rozpouštědla ani izokyanáty
- Vynikající protilnavost a použitelnost na všechny materiály. Lepí, těsní
- Velmi viskózní tmel
- Dokonale pružný
- 3 tmely v jednom
- Nedělá vlákna
- Aplikace na mokré nebo suché povrchy

Výhody

- Může být ihned po elakování
- Úplně bezpečný k použití, může být bodová sváření
- Neodpadává, nepropadne se
- Nesmrdí, uje se, nepraská ani netvrdne
- Ušetří čas i zásobu
- Iste aplikace, kvalitní dokončení
- Snadná aplikace

Aplikace

Quick Seal je zetrný křivotnímu prostředí. Tento tmel - lepidlo je vyvinut pro všechny druhy karosářských prací. Původně základní barvy, lakovanému kovu, kovu bez laku, zinkovanému povrchu, hliníku, dlehu a na vřtinu plast. Používá se pro velké množství aplikací v průmyslu, stavebnictví, autoopravárenství, zdravotnictví, při montážních pracích atd.

Speciálně se používá se k těsnění lemu dveří, stěch a sloupek, blatníků, dna zavazadlových prostor, předních a zadních blatníků, těsnění v motorovém prostoru. Je velmi vhodný při dokončovacích pracích, viditelných spárách a při překrývání dílů. Quick Seal může být použit také jako konstrukční lepidlo při práci s karoserií.

Jako lepidlo slouží k lepení kovů, skla, dřeva, vřtinu druhů plastů, sklolaminátu, pryče, keramiky, betonu, cihel a polystyrenu, spojí nejen stejný druh materiálu ale i různé druhy navzájem.

Instrukce

1. Očistěte povrch pomocí KENT Acrysolu nebo KENT Speedy 500.
2. Aplikujte Quick Seal v potřebném množství na suchý povrch.
3. Ihned po aplikaci můžete povrch poelakovat. Pro lepší výsledek elakování se vřzk doporučuje aplikace laku po 45 minutách, nejdéle vřzk do 5 hodin po nanesení tmele.



Certificate No. 142797



Certificate No. 142797

Quick Seal



Technické parametry

Kód a popis:	34501-Quick Seal White-bílý, 290ml 34502-Quick Seal Grey-zedý, 290ml 34503-Quick Seal Black- erný,290ml 83405-Bílé fóliové balení, 600ml	VOC:	Og/L
Odolnost proti rozpouštění a plácení:	Vynikající	Pevnost v tahu:	20 . 26kg/cm2
Trvanlivost:	18 m síc	Ozna ení:	QSW / QSG / QSB
Prodej produktu:	EA	Zápach/v n :	Bez v n , bez zápachu
Bezpe nostní informace:	Není nebezpe ný	Plné vytvrzení:	2,5mm za 24 hodin p i 20°C 50% RH
Vytla ování produktu:	120 PSI Reg 1,33 up	Nahrazující výrobek:	N/A
Konzistence:	Hladká bílá pasta, st edn vysoké viskozity	Pevnost v tahu:	Pevnost ve st ihu 2,6Mpa DIN 53504
as ě nelepivý na dotyk:	7 . 8 minut	Test odpadnutí:	0,02
Hloubka proniknutí po 1hod:	0,75mm	Mokrý povrch k mokrému povrchu:	Dobrý
Tvrlost (shore A):	60	MSDS:	Ano
První uchycení:	Dobré	Prodloužení:	300% trvale: -25°C a0 +90°C krátkodob : -25°C a0 +150°C po 24 hodinách: a0 +200°C
Základní materiál:	MS polymer	Rozsah teplot:	

Zdravotní a bezpe nostní informace

Tento produkt nepodléhá ozna ení na ízení EU norem a ani vyhláýce nebezpe ných látek.

Prohláýení:

Vzechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý u0ivatel sám vyzkouzel vhodnost pou0ití ka0dého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za ka0dé konkrétní pou0ití výrobku. V 0ádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pou0ití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustope e
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

