

RID RUST

Jedinečné víceúčelové mazadlo a uvolňovač s výbornými penetračními vlastnostmi.



34410 Rid Rust - 500ml sprej
34411 Rid Rust - 5l kanystr

Vlastnosti

- Obsahuje PTFE a mazací oleje
- Odpuzuje vlhkost
- Uvolňuje zkorodované části
- Číré složení, nezanechává skvrny

Výhody

- Film redukuje tření a chrání před korozi
- Účinné i ve vlhkém prostředí
- Plnohodnotné mazadlo, minimální časová náročnost pro uvolnění zkorodovaných částí
- Jednoduchá manipulace
- Dlouhotrvající účinnost

34411

Rady & Tipy:



Certificate No. 1427/97

RID RUST



Technické informace

Číslo:	34410/11	Kód celního tarifu:	3403 99 10
Název:	Rid Rust, 500ml / 5l	Jednotka balení:	1
Rizikové info:	VYSOCE HOŘLAVÝ - sprej	MSDS:	ano
Teplotní odolnost:	max. 500°C	Schopnost pronikání:	dobrá
VOC:	656 g/l	Specifická hustota:	0,724g/cm ³
Konzistence:	čirá tekutina nízké viskozity	Užitná teplota:	max.do 500°C

Souvztažné produkty:

Obchodní využití:

Primary



Secondary



Zdravotní a bezpečnostní informace:

34410



Extremně
hořlavý.

R66 Opakovaný kontakt může vést k vysoušení nebo popraskání pokožky
 S23 Nevdechujte aerosol
 S24 Zamezit kontaktu s pokožkou
 POZOR: Nádoba je pod stálým tlakem. Chránit před přímým slunečním světlem a teplotami nad 50°C. I po spotřebování neotvírat násilím a neházet do ohně. Nepoužívat proti ohni ani na rozpálené předměty. Bez řádného větrání hrozí tvorba výbušné směsi.

34411

R65 Zdraví škodlivé:
 R66 Opakovaný kontakt může vést k vysoušení nebo popraskání pokožky
 S23 Nevdechujte aerosol
 S34 Zamezit kontaktu s pokožkou
 S62 Při kontaktu s očima okamžitě vypláchnout vodou a vyhledat lékaře

NTEK

U Vodojemu 1245/1
 693 01 Hustopeče
 Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
 DIČ: CZ26945843

34411