

Rusty Penetrant



Rychlý víceúčelový sprej určený k povolování zarezlých spojů s obsahem disulfidu molybdenu. Neobsahuje kyseliny.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Rusty Penetrant	SRP	12x 400ml, spray	83726

VLASTNOSTI

- Neobsahuje silikon
- Rychle uvolní zarezlé a přídřené spoje
- Obsahuje mikročástice disulfidu molybdenu
- Snadno ovladatelný aplikační sprej

Výhody:

- Bezpečný v lakovnách a karosárnách
- Šetří čas, žádný nepořádek ani odpad
- Zanechá povlak maziva
- Demontované spoje mohou být znovu použity

POUŽITÍ

AUTO:

Rusty Penetrant velmi rychle proniká rzi, kterou prostupuje a zanechává za sebou film maziva. Rusty Penetrant je bezpečný pro použití v karosárnách a lakovnách, neobsahuje silikon a je zvláště dobrý k uvolnění výfuků a různých matic. Uvolní součástky a jiné další plochy, kde je vlhkost a tzv. spojené teplé matice a šrouby. Rusty Penetrant je také zvláště vhodný při použití s Anti Seize Grease (SAG) pro velmi obtížné plochy jako jsou šrouby na výfuku. Sprej Rusty Penetrant zajistí pohyb matice, pak aplikujte Anti Seize Grease na nekrytou část zrezivělého závitu a ten zaručí to, že není třeba použití brusky nebo autogenu. Nakonec je velmi efektivní pro ten typ zákazníků, kde vozidla stojí po dlouhou dobu.

Návod na použití:

1. Před použitím sprej důkladně protřepejte.
2. Dle potřeby aplikujte Rusty Penetrant, aby jste odstranili nadbytek koroze z částí.
3. Nechejte proniknout, a pak části demontujte.

INDUSTRIE:

Rusty Penetrant velmi rychle proniká rzi, kterou prostupuje a zanechává za sebou film maziva. Rusty Penetrant je bezpečný pro použití v jakémkoli prostředí, neobsahuje silikon a je zvláště dobrý k zarezlých dílů. Uvolní součástky a jiné další plochy, kde je vlhkost a tzv. spojené teplé matice a šrouby. Rusty Penetrant je také zvláště vhodný při použití s Anti Seize Grease (SAG) pro velmi obtížné plochy jako jsou šrouby na výfuku. Sprej Rusty Penetrant zajistí pohyb matice, pak aplikujte Anti Seize Grease na nekrytou část zrezivělého závitu a ten zaručí to, že není třeba použití brusky nebo autogenu.

Rusty Penetrant

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	83726
Název:	Rusty Penetrant
Životnost:	12 měsíců
Rizikové info:	extrémně hořlavý
Barva produktu:	tmavě šedá
Konzistence:	aerosol
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	0,728 g/m ³
Vůně:	charakteristická
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný nebo jen málo rozpustný
VOC:	643g/l VOC

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



F+
Extrémně
hořlavý.

- R 12 Extrémně hořlavý
- R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
- R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
- R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
- S 23 Nevdechujte aerosol
- S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
- S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Upozornění: Tlaková nádoba. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C .Po použití neprorážejte a nevhazujte do otevřeného ohně ani žhavého materiálu.

Pokyny pro první pomoc:

Při vdechování: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě umyjte postižené místo mýdlem a velkým množstvím vody. Kontaminované části oděvu vyměňte za čisté.

Při zasažení očí: Otevřete víčko oka a ihned vyplachujte min. 15 minut velkým množstvím tekoucí vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte očního lékaře. Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte vodu po malých dávkách. Nevyměňujte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení z obalu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.