

Rusty Shock Spray

Vysoce účinný uvolňovač s molybdenem spolu s tepelným šokem.



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. číslo
Rusty Shock Spray	RSS	12 x400 ml. spray	84599

Vlastnosti

- ~ Produkt na bázi grafitu
- ~ Dokáže ochladit až na -40°C
- ~ Prvotřídní pronikací schopnosti
- ~ Funguje na zkorodovaných a oxidovaných místech
- ~ Neobsahuje silikon

Výhody

- ~ Znameníte mazací schopnosti
- ~ Smrzne jednotlivé materiály a tím je uvolní
- ~ Pronikne do povolených míst a následně je promaže
- ~ Víceúčelový produkt
- ~ Bezpečný pro práci na lakovnách

Aplikace

Rusty Shock Spray může být použit pro všechny zrezivělé nebo váznuocí matice, zrouby, šrouby atd. Je zvláště efektivní na výfukových spojích, mnohonásobných spojích a vrchních převlečných spojích, svislých armaturách nebo na spojích, kde je vliv poásí nebo vody velmi silný a častý. Rusty Shock Spray působí také svou druhou složkou mrazením, které způsobuje stažení a toto pak zlomí fixaci spoje, který bránil rozebrání součástky. Použijte Rusty Shock Spray přímo na místo, které potřebujete rozebrat aplikací z cca 3 - 5 cm. Pamatujte, že Rusty Shock Spray pronikne a působí dvojnásobnou silou na požadované místo, teplotním šokem a působením molybdenu. Při aplikaci na tzv. elektrolytickou korozi způsobenou mezi dvěma nesympatickými materiály například ocel, litina, hliník, plast apod. je třeba povolit spoj ihned po aplikaci produktu. V případě potřeby aplikujte produkt i vícekrát.



Certificate No. 1427/97

Rusty Shock Spray



Technické informace

íslo výrobku:	84599	Nebezpe nost: drá0divý, extrémn ho lavý
Objem	400ml	Hmotnost: 335g
Zkratka produktu:	RSS	
Název výrobku:	Rusty Shock	MSDS: ano
ivotnost:	12 m síc	VOC: 566g/l
Obsah kartonu:	12ks	Colour: erná/sv tle zedá mlhovina

Zdravotní a bezpe nostní informace



R 52/53 Ěkoclivý pro vodní organizmy, m 0e vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú ínky ve vodním prost edí.
R 66 Opakované vystavování m 0e zp sobit vysouzení nebo popraskání k 0e.
S 46 P i po0ití okam0it vyhledejte léka skou pomoc a uka0te tento obal nebo ozna ení.
S 51 Pou0ívejte pouze v dob e v traných prostorách.
Upozorn ní: Tlaková nádoba. Chra te p ed sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50oC. Po pou0ití neprorá0ejte a nevhazujte do otev eného ohn aní 0havého materiálu..

Prohlázení:

Vzechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý u0ivatel sám vyzkouzel vhodnost pou0ití ka0dého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za ka0dé konkrétní pou0ití výrobku. V 0ádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pou0ití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N Ě tek s.r.o.
 U Vodojemu 1245/1
 693 01 Hustope e
 Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
 DI : CZ26945843

