

S100



100% čisté silikonové mazadlo pro mazání a ochranu elektrických komponentů, které společně v jednom kroku zajišťuje ochranu elektroinstalace před hlodavci.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
S100	S100	12 x 400 ml, spray	34920

VLASTNOSTI

- Neobsahuje mastné kyseliny ani rozpouštědla
- Nestéká
- Zanechává ochranný film
- Vysoká dielektrická pevnost
- Nevysychá ani netvrdne
- Maže a proniká do gumy
- Odolné vůči vodě
- Odolává UV
- Obsahuje složky odpuzující hlodavce

Výhody:

- Nepoškodí pryž, plast ani nylon
- Zůstává tam, kde ho aplikujete
- Izoluje a chrání proti vlhkosti a oxidaci
- Minimalizuje tvorbu jiskření
- Poskytuje ochranu v náročných podmínkách
- Prodlužuje životnost pryžových komponentů
- Nedá se smýt (za pomoci čistících produktů KENT ano)
- Zabraňuje rozpraskání těsnících pásků
- Chrání elektroinstalaci před napadením hlodavci

POUŽITÍ

Největší využití jako ochrana elektrických částí a elektroinstalace. S100 je vhodné pro nástřik svorkovnic před montáží, tedy poskytuje trvalou ochranu vůči proniknutí vody a oxidaci. Obsahuje 100% čistý silikon, nenabobtná. Chrání elektroinstalaci před napadením hlodavci. **Pro dosažení maximální ochrany před hlodavci, provádějte tuto aplikaci jedenkrát za 6 měsíců.**

AUTO: Je zcela bezpečný na citlivé materiály jako jsou pozlacené svorkovnice použité v mnoha vozidlech, stejně jako i plastové a nylonové přípojovací konektory používané u většiny vozidel. S100 je také prvotřídní mazadlo a je vhodné na speciální plochy jako například boční závěsy u nákladního auta a vodítka posuvných dveří u pohotovostních vozů. S100 slouží jako ochrana proti UV a předčasnému stárnutí, např. pryžových článků, jako je těsnění dveří apod.

INDUSTRIE: je zcela bezpečný na citlivé materiály, stejně jako i plastové a nylonové přípojovací konektory. Lze ho s důvěrou použít na ochranu rozvaděčů a dalších elektrických komponentů. S100 slouží jako ochrana proti UV a předčasnému stárnutí, např. pryžových a plastových dílů.

Návod na použití:

1. Před použitím produkt dobře protřepejte.
2. Aplikujte přímo na plochu, kterou chcete promazat.
3. Zbytek nebo přebytek odstraňte pomocí suché tkaniny a produktu KENT Acrysol Spray.

S100

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	34920
Název:	S100
Životnost:	24 měsíců
Rizikové info:	extrémně hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí
Barva produktu:	průhledná
Konzistence:	mazadlo
MSDS:	ano
Teplotní rozsah:	pracuje při teplotách až do -75°C
Vůně:	charakteristická

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

F+
Extrémně
hořlavý.



N
Nebezpečný
pro životní
prostředí.

R 12 Extrémně hořlavý

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

S 23 Nevdechujte aerosoly

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S 51 Používejte pouze v době větraných prostorách

S 61 S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

Pokyny pro první pomoc:

Při vdechování: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě umyjte postižené místo mýdlem a velkým množstvím vody. Kontaminované části oděvu vyměňte za čisté.

Při zasažení očí: Otevřete víčko oka a ihned vyplachujte min. 15 minut velkým množstvím tekoucí vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte očního lékaře. Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte vodu po malých dávkách. Nevvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení z obalu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.