



Sili Gasket Neutral



T snící sm s technické pryže



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. íslo
Siligasket Neutral	SGN	12 x 200ml, tlaková nádoba 50m	85283

Vlastnosti

- **erný, bez zápachu, odolný UV zá ení, nerozpadává se**
- **Tlaková nádoba**
- **M ě být použit p es mazivo a olej**
- **Dlouhá životnost a velmi snadná aplikace**
- **Vynikající chemická odolnost**

Výhody

- **Odpovídá moderním požadavk m v pr myslu i autoopravárenství**
- **řádný odpad**
- **Ušet í as p íprav a odmaýt ní**
- **Velice zajímavý finan ní efekt p í používání**
- **Použití ve výech pr myslových odv tvích**

Aplikace

Sili Gasket Neutral je produkt speciáln vyvinutý pro t sn ní. Používá se jako v tzina druh plochých t sn ní používaných v automobilech nebo pr myslu.

Sili Gasket Neutral je odolný vzem b ůným technickým kapalinám, jakými jsou oleje, tuky, pohonné hmoty, rozpouzt dla apod. Je aplikovatelný téo na mokré nebo mastné povrchy, má vynikající p ilnavost. s1001%druh t sn ní v jednom balení. Používá se zejména na t sn ní motorových dílu, p evodových sk íní, ventilových vík, vodních epadel, p írubových spoj atd. Mezi další použití pat í izolace a ochrana elektrokontakt , pr chodek, dot s ování volných t st ní i opravu poružených t sn ní.

Sili Gasket Neutral má široký rozsah použití, je ideální pro kryty a p íruby na motorech, olejových vanách, vodních pumpách, chladi ích, hydraulických za ízeních apod. u dieselových a benzínových motor , výborn se hodí k oprav t snících gumi ek a krouok . Má velmi dobré mechanické vlastnosti a t sní trvale i v extrémních podmínkách. Lze použít pro t sn ní prachovek.

Sili Gasket Neutral nelze p elakovat.

Produkt m ě být za použití tekutého hladícího prost edku uhlazen prstem nebo hladícím strojem. Hladící prost edek nesmí být agresivní ani alkalický. P ebyte ný hladící prost edek odstra te. P ed vytvo ením k ě se vyvarujte mechanického tlaku na produkt.

Instrukce

1. Zajist te, aby byly aplika ní plochy suché a ísté - je-li to možné.
2. POKUD JE NUTNÉ - odmast te povrchy produktem KENT ACRY SOL. SILI GASKET NEUTRAL pracuje i na mastném podkladu (zejména neporézní materiály jako sklo, dlaOba nebo plast není nutné ístít).
3. Aplikujte SILI GASKET NEUTRAL v pot ebném mnooství na pot ebná místa. Aplikaci prove te vychýlením nástavce na jednu stranu.
4. Spojte díly.
5. Pro p ípad lepzí následné demontáoe je možné jeden z t snících povrch zlehka namazat produktem KENT AUTO GREASE WHITE.

POZNÁMKA: Produkt obsahuje fungicidní látku a není vhodný k t sn ní akvárií. U mramoru, pískovce a dalších velmi savých materiál m ě bez základního nát ru dojt ke zbarvení.





Sili Gasket



Technické parametry

Kód a popis:	85283 . Sili Gasket Neutral tlaková nádoba 200ml Lesklý erný gel st ední	Ozna ení:	PSGN
Konzistence:	Lesklý erný gel st ední viskozity, tém bez zápachu	Vytla ování produktu:	pomocí tlakového ventilu
Trvanlivost:	12 m sic	MSDS:	Ano
Prodej produktu:	EA	Nahrazující výrobek:	N/A
Bezpe nostní informace:	Není nebezpe ný	Kód celního sazebníku:	3910 0000
Hloubka proniknutí:	1 mm / den	VOC:	0
Nelepivý na dotyk:	15 . 20 minut -50°C a0	Tvrдост (Shore A):	25 +/-3
Rozsah teplot:	krátkodob +300°C, dlouhodob +250°C	Teplota zpracování:	+5°C a0 +25°C

Zdravotní a bezpe nostní informace

P ípravek	není nebezpe ný.
S 24/25	Zamezte styku s k Őí a o ima.
Upozorn ní:	Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám nad 50°C. Ani vyprázd n nou nádobku neprorá0eje a nevhazujte do ohn .
První pomoc:	<i>P i styku s k Őí:</i> Okamŕit umýt mýdlem a velkým mno0stvím vody. Kontaminované ásti od vu vym nit za ísté. <i>P i zasa0ení o í:</i> Ihned vyplachovat velkým mno0stvím tekoucí vody min. 10 minut. V p ípad p etrvávajících potíŕi vyhledat léka ské ozet ení, nejlépe odborného léka e. <i>P i poŕití:</i> Vypláchnout ústa vodou. Podat vodu s rozm ln ým aktivním uhlím (1 a0 2 tablety). Nevyvolávat zvracení. Ihned zajistit léka skou pomoc a ukázat tento obal nebo ozna ení z obalu.

Prohlášení:

Vzechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý uŕivatelem sám vyzkoušel vhodnost pouŕití ka0dého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za ka0dé konkrétní pouŕití výrobku. V Őádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pouŕití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.



N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustope e
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

