

# Speedy 500

Extra silné istící rozpouštěadlo na odstranění lepidel, těr a vazelin.



Název	Skład.kód	Balení	Objed. číslo
Speedy 500	ACR	12 x 1 l plechovka	34705

## Vlastnosti

- ~ Nat ete./ Set ete.
- ~ Odstraňuje těr a syntetiku/ prysky i né zbytky a zbytky lepidel.
- ~ P íprava plastových i kovových povrchů na p elakování. ízt ní podlah a pr myslových zařizení

## Výhody

- ~ Ěet í as.
- ~ Úspora asu/ redukuje skladové zásoby.
- ~ Nem ní podkladové vlastnosti.

## Použití:

Protože je extra silný, je Speedy 500 ideální jako řešení ízt ní, kde nesta í Acrysol. Pomalý as schnutí zaru uje lepší penetraci a zm k ení povrchu, jako pot ebujeme p í odstr ování silní ního dehtu a zbytek lepidel. Je vhodný k odstr ování zbytek , kde je odstr ována grafika

SPEEDY 500 se používá na odstr ování silikonu, lepidel, t snících hmot, olej , tuk , asfaltu, skvrn od barvy, základních nát ík , vosku a jiných látek z lakovaných ploch, polstrování, vinylu, skla a gumy, d eva, kovu i betonu.

## Návod na použití:

- ~ Naneste Speedy 500.
- ~ Nechte n kolik minut p sobit.
- ~ Odstra te zbytky textilií.
- ~ Pokud jdou zbytky zpátn set ít, použijte plastovou zkrabku.



# Speedy 500



## Technické informace

<b>íslo výrobku:</b>	34705	<b>MSDS:</b>	ano
<b>Název:</b>	Speedy 500	<b>Zápach:</b>	aromatický
<b>Prodejní jednotka:</b>	1 ks	<b>Barva:</b>	transparentní
<b>Rizikové info:</b>	R10; R20/21; R38; R52/53; R65; R66 S23; S36/37; S51; S62	<b>Hustota:</b>	0,834 kg/l
<b>Konzistence:</b>	tekutina	<b>Rozpustnost ve vod :</b>	nerozpustný
<b>Aplikace:</b>	rozprazova em nebo ut rkou	<b>Mísitelnost s vodou:</b>	t Oko mísitelný
<b>Ozna ení:</b>	ACR	<b>Teplota samovznícení:</b>	není samovznítitelný
		<b>Tlak par p i 20°C:</b>	10 mBar

## Zdravotní a bezpečnostní informace:



**Obsahuje:**  
Naftu, Xylol

R10	Ho lavý.
R 20/21	Zdraví zškodlivý p i vdechování a p i styku s k ůi.
R 38	Dráždí k ůi.
R 52/53	Ťzkodlivý pro vodní organismy, m ůe vyvolat dlouhodobé nep íznivé úinky ve vodním prost edí.
R 65	Zdraví zškodlivý: p i poůití m ůe vyvolat poškození plic.
R 66	Opakovaný kontakt m ůe vést k popraskání k ůe.
S 16	Uchovávejte mimo dosah zdroj zápalení - Zákaz kou ení.
S23	Nevdechujte páry.
S 36/37	Pouůívejte vhodný ochranný od v a ochranné rukavice.
S 51	Pouůívejte pouze v dob e v traných prostorách.
S 62	P i poůití nevyvolávejte zvracení: okamůit vyhledejte léka skou pomoc a ukaůte tento obal nebo ozna ení.

## Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si kaůdý uůivatel sám vyzkoušel vhodnost pouůití kaůdého výrobku. Firma N tek odmítá záruku za kaůdé konkrétní pouůití výrobku. V ůádném p ípad ě nenese odpov ědnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pouůití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

# NTEK

Ntek s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustope ě  
Czech Republic

E-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)  
DI : CZ26945843

Equalizer

