

Studlock

Vysoce pevný anaerobní prost edek na zajíj ování ložisek a ýroub



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. íslo
Studlock	SLK	20 X 50 ml lahvi ka	34701

Vlastnosti

- ~ Drží také v místech, kde jsou mírné zbytky olej , závit nemusí být vy ízt n.
- ~ Vysoká pevnost 35-40 Nm.
- ~ Velký teplotní rozsah.
- ~ Vysoký podíl kovového prachu. Nestéká.
- ~ Pln ní mezer a0 do 0,25 mm. Rychle vytvrzuje.

Výhody

- ~ Úspora asu a náklad , není nutné odmazt ní.
- ~ Ú inné upevn ní zroubových spoj .
- ~ Jisté pouítí na ásti stroj .
- ~ Vymezení v lí mezi krou0kem ložiska a h ídelí
- ~ Ihned jistí a t sní, odolává svíbracím%o

Použití:

Studlock byl vyvinut k trvalému upevn ní uvol íjících se ep nebo zroub , kdy0 není pot eba jejich pozd íjí uvol ování z ástí konstrukce. Studlock je anaerobní lepidlo, které m 0e být pouíto bez p edchozího ízt ní závit . Zajíz uje a t sní, je odolný chemikáliím, paliv m, mazadl m a v tzin pr myslových kapalin.

P ebytek produktu m 0e být snadno set en, jestli0e ep / zroub pevn sedí. Typická pouítí jsou na zrouby s válcovou hlavou, ku0elové matice, pohán cí kola, upev ovací epy, upev ovací zrouby na olejové jímce a pojistné zrouby od skladování a0 k ucpávkám. Je ur en pro zajíz ování ložisek, zroubu a dalších spojení, kde je vy0adována velmi vysoká pevnost. Velmi t 0ko rozebíratelný.

Dále se pouívá zejména p ít sn ní a jíz ní ložisek, t sn ní a jíz ní zroub do pr m ru 25 mm

Studlock eliminuje pouívání jíz ní a t sn ní v náro ných podmínkách a p ípadech a je zvláz vhodný pro aplikace, které vy0adují vysokou pevnost a odolnost chemickým látkám

Návod k použití:

1. Pro dosáhnutí nejlepšího výsledku by m ly být díly ísté a suché p ed nanázením.
2. Studlock hojn naneste tak, aby byly vyplny všechny mezery pro kompletní spojení.
3. Sestavte díly k sob a nechte lepidlo vytvrdit.
4. Po jedné hodin dosáhne funk ní pevnosti.



Certificate No.1427/97

Studlock



Technické informace

Kód produktu:	34701
Název:	Studlock, 50 ml
pivotnost:	24 m síc
Balení:	lahvi ka
Objem:	50 ml
Barva:	ervená
Konzistence:	gel
Celní kód:	3506 99 00
Rizikové info:	drá0divý
Tvrđost podle Shorea:	95
Teplotní rozsah:	-50 °C a0 do +150 °C

Zdravotní a bezpečnostní informace



Drá0divý.

R 36/37/38
R 43
S 26
S 28

Dráždí oči , dýchací orgány a kůži.
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím mýdlové vody.

Obsahuje:
80-15-9 Kumenhydroperoxid, hydroxyethyl-methakrylát.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, ani za ztráty, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

