

Tighter Bond Primer



Prostředek na zlepšení přilnavosti

Zvyšuje přilnavost PVC, akrylového laku, smaltovaných povrchů...

Neobsahuje 1,1,1 Trichloroethan



Číslo výrobku:

34586

Tighter Bond Primer (TBP)
250 ml plechovka

Vlastnosti

- Jednoduchý na použití.
- Použitelný na všechny lakované povrchy.
- Úsporný na použití.
- Zvyšuje přilnavost lepidla až na 3-násobek.

Výhody

- Úspora času.
- Redukuje skladové zásoby.
- Úspora financí.
- Méně selhání.

Aplikace:

Tighter Bond Primer je speciálně určený ke zvýšení přilnavosti produktu Kent High Strength Tape (HST), PU Tape a také k těžce přilnavým povrchům jako je PVC, akrylové laky, smaltované povrchy, polypropylen atd. Zajistí značné zvýšení výkonu lepicí pásky. Používejte při lepení lisovaných plastů, spoilerů, značení, obrub, vnitřních zpětných zrcátek, atd.

Návod k aplikaci:

1. Před použitím Tighter Bond Primeru důkladně očistěte povrch od mastnoty a prachu pomocí produktu Kent Acrysol.
2. Aplikujte produkt Tighter Bond Primer v tenké vrstvě na příslušnou plochu pomocí štětce nebo čisté látky. Nebo na povrch, kde chcete přilepit High Strength Tape (HST) nebo PU Tape.
3. Nanesenou vrstvu nechte 10 sekund zaschnout.
4. Potom můžete nalepit pásku.

Rady & tipy:

34586



Certificate No. 1427/97

