

Toughcoat 2



Toughcoat 2 chrání spodní části karoserie proti korozi a je odolný v i kamínk m.



Název	Skład.kód	Balení	Objed. íslo
TOUGHCOAT BLACK 2	TCB2	1L láhev erná	34481

Vlastnosti

- Rychleschnoucí
- Výborná pevnost v í úlomk m
- Po etné tixotropní užití
- Dobré vlastnosti nást iku
- R zné zp soby provedení s KENT Syphon Gun

Výhody

- Chrání proti korozi
- Snižuje zásobu jiných produkt
- Nestéká ani p i silných vrstvách
- Nethá se ani nestéká p i odmaskování
- Zlepší výkonnost v dílnách, yet í as

Aplikace

Toughcoat 2 m 0e být pou0it na r zné plochy v etn podb h , spodních stran podlah a kufru a také v motorovém prostoru. Opravy jsou jasn viditelné nebo je lze p elakovat. Vyu0ití Toughcoat 2 je v oblasti oprav osobních voz , u0itkových vozidel, m stských autobus , opravy dálkových autobus , karavan a generální opravy starších vozidel.

Instrukce

P ipevn te GSH pistoli na Toughcoat 2 a p ipojte k p ívodu vzduchu. Nastavte tlak 3-5 baru. Prove te nást ik s pou0itím Toughcoat 2 na po0adované ásti a nechte pistoli ve vzdálenosti cca 30 cm od podkladu. Pomocí nastavitelné trysky na GSH pistoli, tlaku na p ívodu vzduchu a vzdálenosti od podkladu m 0ete docílit r zných struktur dle pot eby.





Primers & Coatings

Toughcoat 2



Technické parametry

Kód:	34481 (Black)	Oznaení:	TCB2
Popis:	Toughcoat 2, 1L láhev	Viskozita:	8000+/-2000 cps
Pevné látky:	44 . 47%	Hustota:	25°C: 1,04+/-0,02
Teplota vzplanutí:	2°C	P elakovatelný:	Po úplném uschnutí
Bezpe nostní informace:	Zdraví zko dlivý, Nebezpe ný pro životní prostředí	Zkouyka v solné komo e:	200 hodin
Aplika ní teplota:	-20°C a0 +80°C	Nahrazující výrobek:	Toughcoat 3
Skladovací teplota:	+5°C a0 +30°C		

Zdravotní a bezpe nostní informace



zdraví škodlivý



nebezpečný pro životní prostředí

R 38	Dráždí k ůi.
R 51/53	Toxický pro vodní organizmy, m ůe vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inký ve vodním prostředí.
R 65	Zdraví zko dlivý: p i požití m ůe vyvolat poškození plic.
S 16	Uchovávejte mimo dosah zdroj ůapálení - Zákaz kou ení.
S 23	Nevdechujte páry, aerosoly.
S 36/37	Pouívejte vhodný ochranný od v a vhodné ochranné rukavice.
S 57	Pouíjete vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
S 60	Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn n jako nebezpe ný odpad.
S 62	P i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukaůte tento obal nebo ozna ení.

Prohláení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si kaůdý uůivatel sám vyzkoušel vhodnost pouůití kaůdého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za kaůdé konkrétní pouůití výrobku. V ůádném p ípad ůenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pouůití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustope e
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

