

# Tyre Dressing



Čistič s unikátním složením, který propůjčuje přirozený lesk a obnovený vzhled všem gumovým a kaučukovým materiálům včetně pneumatik v jednom kroku.



84952 Tyre Dressing

400 ml, sprej

## Vlastnosti

- Bez obsahu silikonu.
- Lehce použitelný sprej.
- Vodě odolný výsledek.
- Dlouho trvající přírodní lesk.
- Bez rizika.

## Výhody

- Bezpečný pro místa kde jsou lakovny.
- Šetří čas a námahu.
- Vzdučuje počasí, chrání proti prachu a nečistotám.
- Nesmyje se, chrání proti zabarvení a praskání.
- Bezpečný pro uživatele.

## Použití

Tyre Dressing čistí a obnovuje v jednom kroku. Tyre Dressing byl speciálně sestaven k obnově barvy s přirozeným leskem, bude předcházet zahnědnutí gumových materiálů a bude chránit proti zvětvávání a předčasnému stárnutí. Tyre Dressing neobsahuje žádný silikon, proto je kompletně bezpečný pro použití v lakovnách. Není nebezpečný.

## Návod na použití

1. Umyjte povrch před aplikací Tyre Dressingu.
2. Před použitím dobře protřepejte. Nastříkejte dobře na ošetřovaný povrch. Nechte 5-10 minut zaschnout. Pro optimální výsledek by měl být nanesen i druhý nástřik produktu Tyre Dressing.

Poznámka – Při ošetřování pneumatik nestříkejte produkt na hlavu pneumatiky ani na součástky brzdové soustavy.

84952



Certificate No.1427/97

# Tyre Dressing



## Technické informace

<b>Číslo:</b>	84952	<b>Barva:</b>	bílá
<b>Název:</b>	Tyre Dressing, 400 ml	<b>VOC:</b>	92.5 g/l
<b>Životnost:</b>	24 měsíců	<b>Celní kód:</b>	3405 90 100
<b>Prodejní jednotka:</b>		<b>Balení:</b>	1
<b>Rizikové info:</b>	extrémně hořlavý	<b>MSDS:</b>	Yes
<b>Konzistence:</b>	pěna	<b>Nahrazující produkt:</b>	ne

**Souvztažné produkty:** Aqua Dressing (84951); Car Shampoo & Wax (84956); General Purpose Cleaner (84953); Showroom Glaze (84954); Tar & Glue Remover (84957); Upholstery Cleaner (84950); TFR (84955)

### Obchodní využití:

Primary



Secondary



### Zdravotní a bezpečnostní informace:



Extrémně hořlavý.

S 23  
S 24  
S 51

Nevdechujte páry/ aerosoly.  
Zamezte styku s kůží.  
Používejte jen v dobře větraných prostorách.

**Varování:** Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Prázdný obal odevzdejte po dohodě se specializovanou firmou do tříděného odpadu.

### Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek, s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

# NTEK

U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

E-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)  
DIČ: CZ26945843

Equalizer

84952