

Versa Tape

Versa Tape je samolepící těsnící a fixační páska s permanentní elasticitou na bázi syntetického kaučuku; pro těsnění spojů, které nebudou pod mechanickým tlakem.



Číslo zboží:
Versa Tape 12,5 mm 34830

Vlastnosti

- Permanentně plastická/ nesesychá se.
- Bez rozpouštědel/ bez hořlavých výparů.
- Úsporná – šetří čas.
- Dostupná ve dvou velikostech.

Výhody:

- Provádí vibrační a akustickou izolaci.
- Bezpečná pro uživatele.
- Žádné směšování, žádné čekání.
- Rozměry vhodné pro mnoho aplikací.

Aplikace

Vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru:

- Těsnění spojů s přesahem (mechanicky připevněných).
- Lepení fólií a lehkých hmotnostních materiálů.
- Vibrační a akustická izolace.
- Ochrana proti korozi v kovových spojích zvláště mezi nepodobnými materiály pro vyvarování se kontaktní koroze.
- Lepí – postranní výlisky
náražové a třecí pásy
znaky
koberce
zavazadlové podložky
- Těsní – rámy posuvných střešních oken,
ochranné mřížky v upevňovací přírubě.
- Izolace proti hluku dveřní kůže a panelů.

Návod na použití

Povrch, na který bude Versa Tape použita musí být suchý a čistý, bez prachu, tuku nebo oleje.

Uřízněte požadovanou délku pásky a pracujte s ní pomocí podpurné fólie, vyhněte se napínání nebo deformaci pásky.

Pásku aplikujte na lepený díl a pevně ji přitlačte, potom odstraňte ochrannou fólii a pevně stlačte lepený díl s páskou na díl druhý.

K vyvarování se deformace, skladujte pásku vodorovně v originálním balení. Chraňte před prachem a mechanickým zatížením.

Rady & Tipy

Páska provádí ochranu proti korozi ve spojích mezi různými kovovými materiály. Nezpůsobí praskání, korozi na PMMA nebo polykarbonátech. V kontaktu s plastovými materiály se může vyskytnout posun pásky nebo změknutí plastu. Doporučujeme provést test před aplikací.

34830



Certificate No.1427/97

Versa Tape



Technické informace:

Číslo:	34830/ 34835	Odolnost proti stárnutí:	dobrá, zvláště v teplých/ vlhkých podmínkách
Název:	Versa tape 12,5 mm Versa tape 19 mm	Chemická odolnost:	odolná vůči vodě a mořské vodě v rozsahu pH 5 (mírně kyselá) až pH 10 (mírně zásaditá). Není odolná proti koncentrovaným kyselinám nebo žíravým roztokům nebo oleji, tuku, benzínu a dalším rozpouštědlům.
Označení:	34830 VTB12 34835 VTB19	Provozní teplota:	-30 °C až +90 °C
Životnost:	36 měsíců	Aplikační teplota:	+5 °C až +35 °C
Prodejní jednotka:	role		
Tloušťka:	2,0 mm		
Délka:	15 m		
Nahrazující produkt:	ne		
Barva:	černá		
Celní kód:	3919101		
MSDS:	ano		

Souvztažné produkty: Soft Surface Cleaner (83950/ 83951/ 83952), Foam Cleaner (34171), All Purpose Foam Cleaner (60071, 84909), Acrysol (83930/ 83925/ 83935/ 83940/ 83945).

Využití:

Primary:



Secondary:

Zdravotní a bezpečnostní informace:

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhláše nebezpečných látek.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843

Equalizer®

34830