

VIEWMASTER KIT




Opravná sada na praskliny skel a oken vozidel až do délky 10 centimetrů.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Viewmaster Kit	84700	sada	84700

VLASTNOSTI

- ✓ Pryskyřice na bázi silanu – zabezpečuje vynikající přilnavost.
- ✓ Pryskyřice výborně vyplňuje oproti ostatním na trhu – má vynikající trvanlivost a odolnost.
- ✓ Viewmaster systém odstraňuje vzduch z opravovaného místa – oprava je kvalitnější.
- ✓ Viewmaster systém používá zvlášť plnicí a dokončovací pryskyřice pro 100% efekt opravy – zaručuje velmi trvanlivou opravu, větší flexibilitu a odolnost.

POUŽITÍ

Viewmaster Kit opravuje jakékoli typy úlomků / zlomků / přerušení nebo trhlin až do 10 cm délky. 1 ml pryskyřice v injekční stříkačce vystačí na 5 až 8 oprav. Balení v injekční stříkačce zajišťuje pryskyřici extra UV ochranu. Kompletní sada obsahuje vše, co je potřeba, včetně speciálního primeru k vyčištění starých zlomů a trhlin, kde je voda.

Speciální sada obsahuje:

vodící pouzdro, rýsovací jehlu z karbidu, průbojník, UV lampu, vakuovou pumpu, plastový přísavný držák na sklo, hadici s bubnovým adaptérem, leštící kotouč, 12V vrtačku, zrcátko se sací baňkou, tužkové světlo, ohřívací těleso pro připojení na autobaterii, tlakový přístroj (k zpřístupnění trhlin), vertikální adaptér (pro autobusy nebo nákladní auta), karbidové vrtné korunky, speciální lepící pásku (pro dlouhé trhliny), stírací nože, náhradní UV žárovky a kompletní pracovní postup.

Obsah chemikálií:

Plnicí pryskyřice (Filling resin), pryskyřice pro finální úpravu (Finishing resin), leštící tekutina (Polishing liquid), vakuový gel (Vacuum gel) a primer (Primer).

VIEWMASTER KIT

NÁVOD K POUŽITÍ



1 Poškozené místo vyčistěte od nečistot a od uvolněných úlomků skla.




2 Upevněte držák nad poškozeným místem.



3 Našroubujte injekční válec do držáku a vyplňte ho produktem Filling resin.



4 Filling resin pronikne na poškozené místo pod tlakem. Vzduch je odsáván pryč.



5 K zajištění dlouhodobé opravy se pryskyřice konzervuje pod UV lampou.



6 Po aplikaci produktu Finishing resin, opravené místo začistíme stíracím nožem a vyleštíme.

Obj. číslo:

Název:

Velikost:

84701	Filling resin/ plnicí pryskyřice	1 ml
84702	Finishing resin/ pryskyřice pro finální úpravu	2 ml
84703	Polishing liquid/ leštící přípravek	80 ml
84704	Vacuum gel/ vakuový gel	60 ml
84705	Primer	50 ml
84706	Finishing foils/ dokončovací fólie	5 ks v balení
84707	1 mm carbide drill bits/ 1 mm karbidové vrtné korunky	6 ks v balení
84708	Special adhesives tapes/ speciální lepicí páska	
84709	Scraping blades/ stírací nože	5 ks v balení
84710	6W UV spare tube/ náhradní UV žárovka – 6W	
84711	UV protective foils/ ochranná UV fólie	3 ks v balení
84712	Washing cylinder red/ červený promývací buben	
84713	Tool holder/ držák	
84714	Carbid marking tool/ rýsovací jehla z karbidu	
84715	Drill hole punch/ průbojník	
84716	12V 6W UV lamp/ 12V 6W UV lampa	
84717	Vacuum pump & cup & cylinder adapter/ vakuová pumpa & baňka & bubnový adaptér	
84718	Polishing discs/ leštící kotouč	
84719	12V drill/ 12V vrtačka	
84720	Plastic mirror with suction cup/ plastové zrcátko se sací lampou	
84721	Special torch with batteries/ speciální svítilna s bateriemi	
84722	Battery junction adaptor with heater/ ohřívací těleso napojitelné na baterii	
84724	Shooting globul/ vytlačovač	
84725	Pressure appliance tool/ tlakový aplikátor	
84726	Autobusový nebo vertikální adaptér	

VIEWMASTER KIT

KENT 

TECHNICKÉ INFORMACE

Číslo výrobku:	84700
Název:	Viewmaster Kit
Rizikové info:	zdraví škodlivý, vysoce hořlavý
Balení:	sada
Váha:	4,8 kg
MSDS:	ano

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

