

Opravy čelních skel

Viewmaster Kit



84700 Viewmaster Kit (VMkit)

Vlastnosti

- Pryskyřice na bázi silanu.
- Pryskyřice výborně vyplňuje oproti ostatním na trhu. Nevzniká vzduchová kapsa.
- Plnicí a dokončovací pryskyřice jsou oddělené produkty pro 100% efekt opravy.
- Viewmaster systém odstraňuje vzduch z opravovaného místa.
- Viewmaster systém používá zvlášť plnicí a dokončovací pryskyřice.

Výhody

- Zabezpečuje vynikající přilnavost.
- Má vynikající trvanlivost a odolnost.
- Má větší flexibilitu a je odolná.
- Oprava je kvalitnější.
- Zaručuje velmi trvanlivou opravu.

Aplikace

Viewmaster Kit opravuje jakékoli typy úlomků / zlomků / přerušení nebo trhlin až do 10 cm délky. 1 ml pryskyřice v injekční stříkačce vystačí na 5 až 8 oprav. Balení v injekční stříkačce zajišťuje pryskyřici extra UV ochranu. Kompletní sada obsahuje vše, co je potřeba, včetně speciálního primeru k vyčištění starých zlomů a trhlin, kde je voda.

Speciální sada obsahuje:

vodící pouzdro, rýsovací jehlu z karbidu, průbojník, UV lampu, vakuovou pumpu, plastový přísavný držák na sklo, hadici s bubnovým adaptérem, leštící kotouč, 12V vrtačka, zrcátko se sací baňkou, tužkové světlo, ohřívací těleso pro připojení na autobaterii, tlakový přístroj (k zpřístupnění trhlin), vertikální adaptér (pro autobusy nebo nákladní auta), karbidové vrtné korunky, speciální lepící pásku (pro dlouhé trhliny), stírací nože, náhradní UV žárovky a kompletní pracovní postup.

Obsah chemikálií:

Plnicí pryskyřice (Filling resin), pryskyřice pro finální úpravu (Finishing resin), leštící tekutina (Polishing liquid), vakuový gel (Vacuum gel) a primer (Primer).

Rozdíly s jinými výrobky:

mnoho konkurentů používá řídké kapalné pryskyřice, kde je přilnavost vytvářena isokyanáty obsaženými v pryskyřici. Tyto isokyanáty reagují s vlhkostí a tenké vrstvy se po čase začnou znovu otevírat. Tyto typy pryskyřice velmi rychle zažloutnou.

84700/12



Certificate No. 1427/97

Opravy čelních skel

Viewmaster Kit



Způsob použití:



1 Poškozené místo vyčistěte od nečistot a od uvolněných úlomků skla.



2 Upevněte držák nad poškozeným místem.



3 Našroubujte injekční válec do držáku a vyplňte ho produktem Filling resin.



4 Filling resin pronikne na poškozené místo pod tlakem. Vzduch je odsáván pryč.



5 K zajištění dlouhodobé opravy se pryskyřice konzervuje pod UV lampou.



6 Po aplikaci produktu Finishing resin, opravené místo začistíme stíracím nožem a vyleštíme.

Číslo výrobku:

Číslo výrobku:	Název:	Velikost:
84701	Filling resin/ plnicí pryskyřice	1 ml
84702	Finishing resin/ pryskyřice pro finální úpravu	2 ml
84703	Polishing liquid/ leštící přípravek	80 ml
84704	Vacuum gel/ vakuový gel	60 ml
84705	Primer	50 ml
84706	Finishing foils/ dokončovací fólie	5 ks v balení
84707	1 mm carbide drill bits/ 1 mm karbidové vrtné korunky	6 ks v balení
84708	Special adhesives tapes/ speciální lepicí páska	
84709	Scraping blades/ stírací nože	5 ks v balení
84710	6W UV spare tube/ náhradní UV žárovka – 6W	
84711	UV protective foils/ ochranná UV fólie	3 ks v balení
84712	Washing cylinder red/ červený promývací buben	
84713	Tool holder/ držák	
84714	Carbid marking tool/ rýsovací jehla z karbidu	
84715	Drill hole punch/ průbojník	
84716	12V 6W UV lamp/ 12V 6W UV lamp	
84717	Vacuum pump & cup & cylinder adapter/ vakuová pumpa & baňka & bubnový adaptér	
84718	Polishing discs/ leštící kotouč	
84719	12V drill/ 12V vrtačka	
84720	Plastic mirror with suction cup/ plastové zrcátko se sací lampou	
84721	Special torch with batteries/ speciální svítidla s bateriemi	
84722	Battery junction adaptor with heater/ ohřívací těleso napojitelné na baterii	
84724	Shooting globul/ vytlačovač	
84725	Pressure appliance tool/ tlakový aplikátor	
84726	Autobusový nebo vertikální adaptér	

84700/12

Opravy čelních skel

Viewmaster Kit

Technické informace



Číslo výrobku:	84700 12	
Označení:	Viewmaster kit	
Zkratka:	VMkit	
Životnost:	12 měsíců od data výroby	
Prodejní jednotka:	sada	
MSDS:	ano	
Celní kód:	82055990	
Rizikové info:	škodlivý a vysoce hořlavý	
Nahrazující produkt:	ne	
Váha:	4,8 kg	

Souvztažné produkty: Acrysol, mechanické rukavice, All Purpose Foam Cleaner

Obchodní využití:



Zdravotní a bezpečnostní informace:

Filling resin 84701 Škodlivý Obsahuje: 2-hydroxyethyl akryát R 21 – Zdraví škodlivý při styku s kůží. R 43 – Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží. S 36/37 – Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S 60 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.	Filling resin 84701 Škodlivý Obsahuje: 2-hydroxyethyl akryát R 21 – Zdraví škodlivý při styku s kůží. R 43 – Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží. S 36/37 – Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S 60 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.	Washing Primer 84705 Vysoce hořlavý S 7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený. S 16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. – Zákaz kouření. S 60 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.	Vacuum Gel 84704 Bezpečnostní list na požádání. Polishing liquid 84703 Bezpečnostní list na požádání.
---	---	---	--

NTEK

U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Czech Republic

E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DIČ: CZ26945843



84700/12