

Lepící páska

# Waterproof tape

Pevnostní lepící páska.



## Číslo výrobku:

84592 – Waterproof tape – černá (5B2) 50mm x 50m role

85512 – Waterproof tape – stříbrná (5S2) 50mmx50m role

### Vlastnosti

- O 40 % silnější než obyčejná páska
- Odolná vůči vodě
- Vysoká tažná pevnost a přilnavost.
- Použitelná pro aplikace při vyšších teplotách
- Lze přelakovat
- Extra silná přilnavost ke všem typům povrchů, Dosahuje výborných těsnících vlastností

### Výhody

- Neselže při běžných činnostech
- Neselže při kontaktu s vodou
- Zůstává na místě
- Vhodná pro mnohé použití
- Vhodná pro všeobecná využití
- Zabraňuje vnikání vody

### Aplikace:

Waterproof tape může být upotřebena v širokých variantách pro lepení a těsnění. Např. jako těsnění u tepelných a chladicích systémů. Ochrana el. rozvodů – svazkování kabelů uvnitř i vně vozidel. Opravy děr a poškození automobilových plachet u dodávek a kamionů. K přidržení komponentů na svém místě. Waterproof tape může být také použita jako dočasná oprava netěsností s nízkým tlakem vody a vzduchu – zalepení děr nebo průduchů pro zamezení přístupu prachu a špíny, opravy poškozených hadic a trubek – olejových. Též je vhodná na běžné lepení, opravy čalounění v automobilech, při instalaci a výměně autosklem, světel a mnoho dalších využití jak venku, tak vevnitř.

### Návod k aplikaci:

1. Utrhněte dostatečnou délku pásky na opravu nebo lepení.
2. Pásku nalepte a pevně ji přitiskněte k povrchu, aby dobře přilnula.
3. Odstranění pásky: odlepte okraj a táhněte pásku směrem od povrchu.

### Tip:

Jedna z vlastností pásky je tlumení zvuku ke snížení silničního hluku.

84592



Certificate No. 1427/97

Lepící pásy

## Waterproof tape



### Technické informace

<b>Kód produktu:</b>	84592	85512
<b>Název:</b>	5B2 Waterproof Tape Black	5S2 Waterproof Tape Silver
<b>Balení</b>	role	role
<b>Velikost:</b>	50 mm x 50 m	50 mm x 50 m
<b>Životnost:</b>	24 měsíců	24 měsíců
<b>Zkratka:</b>	5B2	5S2
<b>Konzistence:</b>	pevná látka	pevná látka
<b>Barva produktu:</b>	černá	stříbrná
<b>Rizikové info:</b>	bez rizika	bez rizika
<b>Celní kód:</b>	5906 100 000	5906100000
<b>Teplotní odolnost:</b>	100 °C	100 °C

### Souvstažné produkty

Využití: Primary



Secondary



### Zdravotní a bezpečnostní informace

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhláše nebezpečných látek.

# NTEK

N-tek, s.r.o.  
U Vodojemu 1245/1  
693 01 Hustopeče  
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872  
E-mail: info@ntek.cz  
www.ntek.cz  
DIČ: CZ26945843

Equalizer®

84592